

patron®

creative in care





patron®

creative in care

• Passeggini chiudibili

3

• Sistemi di seduta pieghevoli

7

CORZINO Xcountry



RP4



CORZINO Xcountry 30

RP5



CORZINO Xcountry 34



CORZINO Xcountry 38

Il Corzino Xcountry è un passeggino proposto in 3 misure di telaio (30, 34 e 38 cm), previsto per un utilizzo per brevi periodi di tempo, ad esempio durante gli spostamenti, da parte di bambini con esigenze particolari. Il telaio della gamma CORZINO Xcountry è una derivazione rivisitata della nota gamma CORZO. Il telaio completamente ripiegabile, dal design originale, è realizzato con materiali leggerissimi e verniciato a polvere. Il passeggino, oltre ad essere facilmente richiudibile, ha in dotazione un nuovissimo rivestimento della seduta ergonomico ed imbottito, ruote da 175/260 mm, di telaio leggero, cintura a 5 punti che garantisce un alto livello di sicurezza ed una facile gestione e ha inoltre un'elevata portata massima (fino a 75 Kg per la misura 38). Queste caratteristiche rendono CORZINO Xcountry ideale per gli ambienti urbani, per il trasporto sui mezzi pubblici e per le attività all'aperto non impegnative. CORZINO Xcountry offre anche alcune caratteristiche per seguire il bimbo nella crescita: appoggiapiedi regolabili in lunghezza e prolunga estraibile dello schienale (solo per la misura 38). L'ampia gamma di misure e di regolazioni fa sì che il passeggino CORZINO Xcountry possa essere adattato alle esigenze di varie tipologie di utenti. Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento. CORZINO Xcountry è conforme ai più recenti standard CE e risponde pienamente ai requisiti igienici, tecnici e di sicurezza.



Passeggino ripiegato

Codici - Ruote piene (ST):

CORZINO Xcountry 30	CNX30PYYY
CORZINO Xcountry 34	CNX34PYYY
CORZINO Xcountry 38	CNX38PYYY

Configurazione standard:

- Fodera ergonomica ed imbottita
- Protezioni laterali comfort
- Appoggiapiedi unico, pieghevole e regolabile in altezza.
- Schienale regolabile in 2 posizioni
- Cintura a 5 punti, con fascia inguinale e imbottitura per le spalle
- Prolunga dello schienale (solo per la misura 38)
- Ruote piene da 175/260 mm
- Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Accessori:

- Cappottina
- Appoggiapiedi separati ribaltabili
- Appoggiatesta, cuneo abduttore, sostegni laterali per il tronco, pettorina, bretellaggio ad H e altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Pedana unica pieghevole come standard o pedane separate ribaltabili, su richiesta.



Dati tecnici - CORZINO Xcountry (CNX)

	CNX 30	CNX 34	CNX 38
Altezza schienale [mm]	530	670	860
Profondità seduta [mm]	270	320	350
Larghezza seduta [mm]	300	340	380
Distanza tra seduta e pedana [mm]	240-370	280-450	290-470
Angolo dello schienale	106°, 111°	110°, 114°	110°, 114°
Angolo dello seduta	17°	22°	21°
Lunghezza totale [mm]	980	1030	1150
Larghezza totale [mm]	530	580	630
Altezza totale con maniglie di spinta [mm]	1010	1050	1100
Freno	a pedale	a pedale	a pedale
Peso	11,5 Kg	12,5 Kg	13,5 Kg
Portata massima	45,0 Kg	55,0 Kg	75,0 Kg
Lunghezza del passeggino ripiegato [mm]	1170	1170	1200
Larghezza del passeggino ripiegato [mm]	320	320	350
Altezza del passeggino ripiegato [mm]	350	370	380

CORZO Xcountry



Una gamma di nuovi telai completamente riprogettati in 4 misure, derivata dalla ormai nota gamma di passeggini polifunzionali chiudibili CORZO. L'ampia gamma di passeggini CORZO Xcountry propone quattro misure, 30, 34, 38 e 42, ed è destinata per utilizzi di breve durata e per bambini con esigenze particolari, per es., durante il trasporto. Il telaio completamente ripiegabile, dal design originale, è realizzato con materiali leggerissimi e verniciato a polvere. Il passeggino, oltre ad essere facilmente chiudibile, è dotato di ruote da 175/260 mm, di telaio leggero, di cintura a 5 punti che garantisce un alto livello di sicurezza ed una facile gestione e ha inoltre un'elevata portata massima (fino a 75 Kg per la misura 38 e 42). Queste caratteristiche rendono CORZO Xcountry ideale per gli ambienti urbani, per il trasporto sui mezzi pubblici e per le attività all'aperto non impegnative. La gamma CORZO Xcountry combina le caratteristiche di un passeggino comune con la possibilità di un'elevata accessoriabilità come la prolunga dello schienale (solo per le misure 38 e 42). L'ampia gamma di misure e di regolazioni fa sì che il passeggino CORZO Xcountry possa essere adattato alle esigenze di varie tipologie di utenti. Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento. CORZO Xcountry è conforme ai più recenti standard CE e risponde pienamente ai requisiti igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:

- Regolazione della profondità della seduta
- Schienale regolabile in altezza
- Appoggiatesta unico, pieghevole e regolabile in altezza.
- Schienale regolabile in 2 posizioni
- Prolunga dello schienale (solo misure 38 e 42)
- Cintura a 5 punti, con imbottitura per le spalle
- Ruote piene da 175/260 mm
- Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Accessori:

- Parasole
- Rivestimento comfort
- Appoggiatesta separati ribaltabili
- Appoggiatesta, cuneo abduttore, supporto laterale per il tronco, pettorina, bretellaggio ad H, cinturini fermapièdi ed altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine).



Ampia scelta di sistemi di ritenuta e disponibilità di accessori opzionali (fare riferimento alla scheda d'ordine).



Pedana unica ribaltabile come standard o pedane separate ribaltabili, su richiesta.



Passeggino ripiegato

CRASH TEST

Il prodotto è stato sottoposto a Crash Test ed è risultato conforme ai requisiti della norma EN ISO 7176-19. Questo significa che il passeggino per la riabilitazione è un prodotto ideale per l'utilizzo standard e anche per il trasporto su veicoli a motore idonei e dotati dei punti di ancoraggio e degli elementi di fissaggio idonei.



Codici - Ruote piene (ST):

CORZO Xcountry 30	CRX30PYYY
CORZO Xcountry 34	CRX34PYYY
CORZO Xcountry 38	CRX38PYYY
CORZO Xcountry 42	CRX42PYYY

Dati tecnici - CORZO Xcountry (CRX)

	CRX 30	CRX 34	CRX 38	CRX 42
Altezza schienale [mm]	540-630	580-670	670-930	670-930
Profondità seduta [mm]	260-340	300-370	320-390	320-400
Larghezza seduta [mm]	300	340	380	420
Distanza tra seduta e pedana [mm]	240-370	280-450	290-470	330-500
Angolo dello schienale	106°, 111°	110°, 114°	110°, 114°	108°, 112°
Angolo della seduta	17°	22°	21°	19°
Lunghezza totale [mm]	980	1030	1150	1150
Larghezza totale [mm]	530	580	630	650
Altezza totale con maniglie di spinta [mm]	1010-1120	980-1080	1020-1180	1210-1320
Freni	a pedale	a pedale	a pedale	a pedale
Peso	12,5 Kg	13,0 Kg	14,0 Kg	14,7 Kg
Portata massima	45,0 Kg	55,0 Kg	75,0 Kg	75,0 Kg
Lunghezza del passeggino ripiegato [mm]	1170	1170	1200	1260
Larghezza del passeggino ripiegato [mm]	320	320	350	370
Altezza del passeggino ripiegato [mm]	350	370	380	350

TOM 5 Streeter



- Sistema di seduta in alluminio High-Tech
- Telaio con cuscino a molle
- Seduta in alluminio regolabile
- Meccanismo di chiusura innovativo
- Leggero e compatto
- Sistema di seduta dall'aspetto davvero innovativo
- Misure – MINI, STD, MAXI



TOM 5 Streeter MINI



TOM 5 Streeter STD



TOM 5 Streeter MAXI



Alto livello di flessibilità, regolazione semplificata, unità di seduta e telaio facilmente gestibili.

Il telaio di alluminio High-Tech del sistema di seduta TOM 5 è prodotto adottando l'innovativa metodologia di costruzione in alluminio High-Tech che utilizza una combinazione di giunti di lega di alluminio e di titanio temprati. Questa metodologia garantisce la leggerezza e l'alta durata del telaio.

La riprogettazione dell'interfaccia tra seduta e telaio, rende il telaio completamente ripiegabile e comprende un sistema di frenata sicuro, sospensioni a molla e maniglione di spinta ergonomico regolabile in altezza.

Inoltre, il sedile in alluminio è prodotto usando la metodologia di produzione Alluminio High-Tech. L'unità di seduta è estraibile, ribaltabile e completamente regolabile in dimensioni e posizione. E' dotata non solo dell'innovativo sistema di regolazione MONOSLIDE, ma anche di un meccanismo di basculamento telescopico molto semplice e di un sistema flessibile certificato per l'applicazione del bretellaggio e per il posizionamento degli accessori. La struttura della seduta è ricoperta da una fodera molto imbottita con un elegante rivestimento in tessuto. La facilità di gestione viene ulteriormente garantita dalla possibilità di ripiegare completamente il TOM 5 anche senza dover togliere la seduta.

Il sistema di seduta TOM 5 è stato disegnato da un team di progettisti professionisti e di specialisti della postura: è quindi un prodotto eccellente, non solo dal punto di vista del design, ma anche per la sua funzionalità: si tratta di uno dei sistemi di seduta più leggeri della sua categoria. Inoltre, le ruote piene da 260 mm (175/260 mm) consentono di utilizzarlo non solo in ambiente urbano ma anche nel corso di attività all'aperto non impegnative. Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento.

Il prodotto è conforme ai più recenti standard CE e ai requisiti degli standard igienici, tecnici e di sicurezza.



Ampia scelta di dispositivi ed accessori opzionali da montare (fare riferimento alla scheda d'ordine).



CRASH TEST

Il prodotto è stato sottoposto a Crash Test ed è risultato conforme ai requisiti della norma EN ISO 7176-19. Significa quindi che questo sistema di seduta è un prodotto ideale per l'utilizzo quotidiano e anche per il trasporto su veicoli a motore idonei e dotati dei punti di ancoraggio e degli elementi di fissaggio idonei.



Sistema di seduta ripiegato



Configurazione standard:

- Unità di seduta estraibile ed invertibile
- Schienale regolabile in altezza
- Seduta regolabile in profondità e in larghezza
- Unità di seduta basculante
- Schienale completamente reclinabile, con sostegni laterali
- Appoggiatesta regolabile in inclinazione e in altezza
- Pedana ad angolazione regolabile
- Ruote piene 260 mm (175/260 mm)
- Maniglione di spinta ergonomico e regolabile in altezza
- Tessuto di rivestimento con elementi di sicurezza riflettenti
- Copertura del telaio imbottita
- Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Accessori:

- Parasole, copertura parapioggia
- Base per interni
- Appoggiatesta, cuneo abduttore, supporto laterale per il tronco, bretellaggio ad H ed altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine).
- Barra di sicurezza estraibile con copertura
- Cestino

Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)



R39



R41



R40



R42

Codici - Ruote piene (ST):

TOM 5 Streeter MINI:

Ruote anteriori piroettanti T5SWKPMYY

TOM 5 Streeter STD:

Ruote anteriori piroettanti T5SWKPYYY

TOM 5 Streeter MAXI:

Ruote anteriori piroettanti T5SWKPXYX

Dati tecnici - TOM 5 Streeter (T5S)

	MINI	STD	MAXI
Altezza schienale [mm]	440-570	510-680	550-700
Profondità seduta [mm]	185-270	230-330	290-400
Larghezza seduta [mm]	220-280	250-350	270-390
Distanza tra seduta e pedana [mm]	90-260	120-360	120-390
Angolo dello schienale	0° - 175°	0° - 175°	0° - 175°
Angolo della seduta	+45°/-28°	+40°/-26°	+40°/-26°
Lunghezza totale [mm]	760	760	760
Larghezza totale [mm]	590	630	670
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm]	950/1100	950/1150	970/1150
Freno	a pedale	a pedale	a pedale
Peso	15,5 Kg	17,5 Kg	19,0 Kg
Portata massima	35,0 Kg	40,0 Kg	50,0 Kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	840	850	860
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	590	630	670
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	360	370	370

TOM 4 Xcountry



TOM 4 Xcountry è disponibile
in 4 misure:
MINI, STD, MAXI, SuperMaxi42



TOM 4 Xcountry MINI

TOM 4 Xcountry STD

TOM 4 Xcountry MAXI

TOM 4 Xcountry SuperMaxi42

TOM 4 Xcountry è una nuova versione di questo sistema di seduta molto noto e completamente regolabile. E' una derivazione del telaio della linea TOM, con ruote da 300 mm (200/300 mm), che ne consente l'utilizzo sia in ambiente urbano, sia per le attività all'aperto. Il telaio, completamente ripiegabile è realizzato con materiali leggerissimi e verniciato a polvere. Il telaio prevede una nuova interfaccia telaio-seduta, un nuovo sistema frenante e maniglione di spinta ergonomico e regolabile in altezza. L'unità di seduta, ridisegnata, è estraibile, ribaltabile e completamente regolabile in dimensione e posizione. Comprende anche un sistema flessibile per l'applicazione di bretellaggio e di altri accessori. La struttura della seduta è ricoperta da una fodera molto imbottita con un elegante rivestimento in tessuto. La facilità di gestione viene ulteriormente garantita dalla possibilità di ripiegare completamente il telaio anche senza dover togliere la seduta. Tutti i prodotti sono conformi ai requisiti previsti dagli standard igienici, tecnici e di sicurezza.



Sistema di seduta ripiegato

Ampia scelta di dispositivi e accessori opzionali da montare (fare riferimento alla scheda d'ordine).



CRASH TEST

Il prodotto è stato sottoposto a Crash Test ed è risultato conforme ai requisiti della norma EN ISO 7176-19. Questo significa che il passeggino per la riabilitazione è un prodotto ideale per l'utilizzo standard e anche per il trasporto su veicoli a motore idonei e dotati dei punti di ancoraggio e degli elementi di fissaggio idonei.



Set FlexiPads

Questo set di imbottiture laterali per la regolazione della larghezza consente un'ampia flessibilità di regolazione della seduta, fino a un massimo di 50 mm, per adattare il sistema alle esigenze dell'utente. Il set FlexiPads è composto da 6 imbottiture laterali di diverse ampiezze e densità.





Alto livello di flessibilità, facile regolazione, facile gestione dell'unità di seduta e del telaio.



Versione SuperMaxi42 rinforzata, portata massima fino a 75 Kg



Anche nella versione con tavolino e base da interni per assicurare una grande flessibilità di utilizzo.

Configurazione standard:

- Unità di seduta estraibile e ribaltabile
- Schienale regolabile in altezza e base della seduta regolabile in profondità
- Seduta regolabile in larghezza con il set FlexiPads (opzionale)
- Unità di seduta con funzione basculante
- Schienale completamente reclinabile
- Appoggiatesta regolabile in inclinazione e in altezza
- Ruote da 300 mm (200/300 mm)
- Imbottiture laterali estraibili
- Barra di sicurezza estraibile con copertura
- Maniglione di spinta ergonomico e regolabile in altezza
- Sottoposto a Crash Test conforme ai requisiti della norma EN ISO 7176/19
- Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Accessori:

- Parasole
- Cestino
- Set imbottiture FLEXI PADS
- Copertura parapigioggia
- Appoggiatesta
- Cuneo abduttore, supporto laterale per il tronco, bretellaggio ad H ed altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine).

Codici - Ruote piene (ST):

TOM 4 Xcountry MINI:

Ruote anteriori piroettanti T4XWKPMYY

TOM 4 Xcountry STD:

Ruote anteriori piroettanti T4XWKPYYY

TOM 4 Xcountry MAXI:

Ruote anteriori piroettanti T4XWKPYYY

TOM 4 Xcountry SuperMaxi 42 (versione rinforzata):

Ruote anteriori piroettanti T4XWKPS2Y

Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

R39



R40



R41



R42

Qui non rappresentato. Fare riferimento alla tabella colori dei teli.

Dati tecnici - TOM 4 Xcountry (T4X)

	MINI	STD	MAXI	SuperMaxi42
Altezza schienale [mm]	440-610	510-650	560-670	570-670
Profondità seduta [mm]	240-310	270-350	320-400	320-430
Larghezza seduta [mm]	260/300	240/280/340	280/320/380	340/380/420
Distanza tra seduta e pedana [mm]	140-280	200-350	240-400	240-400
Angolo dello schienale	0° - 180°	0° - 180°	0° - 160°	0° - 160°
Angolo della seduta	+27°/-27°	+27°/-27°	+25°/-25°	+25°/-25°
Lunghezza totale [mm]	860	860	920	1100
Larghezza totale [mm]	610	610	650	700
Altezza totale con maniglione di spinta [mm]	1010/1150	1010/1150	1030/1180	1030/1180
Freno	a pedale	a pedale	a pedale	a pedale
Peso	17,5 Kg	18,5 Kg	21,0 Kg	24,0 Kg
Portata massima	35,0 Kg	35,0 Kg	50,0 Kg	75,0 Kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	930	930	960	960
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	610	610	650	700
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	550	550	630	660

JACKO Streeter



Sistema di seduta dal nuovo design per bambini con esigenze posturali di media gravità



JACKO Streeter STD



JACKO Streeter MAXI

Il nuovo sistema di seduta Jacko è dotato di un nuovo telaio leggero di alluminio che combina in sé la semplicità d'uso e un design assolutamente moderno. Il sistema di seduta Jacko è destinato a bambini con esigenze posturali di media gravità qualora siano richiesti una facile gestione, dimensioni particolarmente compatte e telaio leggero. Il comfort della seduta regolabile viene assicurato da elementi imbottiti rivestiti in tessuto, completamente estraibili e dal design elegante.

Il suo design consente di ripiegarlo fino a renderlo davvero compatto e ottenere una buona larghezza tra seduta e telaio. Questa soluzione ha consentito, inoltre, di realizzare un modello standard in grado di poter passare attraverso un'apertura di soli 600 mm.

Jacko, disponibile in due misure, è stato progettato per l'uso in ambiente urbano, ma è anche dotato di ruote piene da 260 mm che permettono di utilizzarlo anche per attività all'aperto non impegnative.

Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento. Il prodotto è conforme ai più recenti standard CE e ai requisiti degli standard igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:

- Schienale regolabile in inclinazione con continuità
- Pedana regolabile in altezza e in angolazione
- Appoggiatesta regolabile in angolazione
- Ruote piene 260 mm (175/260 mm)
- Barra di sicurezza estraibile con copertura
- Maniglione di spinta ergonomico e regolabile in altezza
- Elementi di sicurezza riflettenti
- Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Opzioni:

- Parasole
- Appoggiatesta
- Cintura a 5 punti, cuneo abduttore ed altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine).



Teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)



Sistema di seduta ripiegato



Ampia scelta di dispositivi e accessori opzionali

Codici - Ruote piene (ST):

JACKO Streeter STD:	
Ruote anteriori piroettanti	J5SWKPYYY
JACKO Streeter MAXI:	
Ruote anteriori piroettanti	J5SWKPXY

Dati tecnici - JACKO (J5S)

	J5S STD	J5S MAXI
Altezza schienale [mm]	630	710
Profondità seduta [mm]	280	350
Larghezza seduta [mm]	340	380
Distanza tra seduta e pedana [mm]	280-380	310-410
Angolo dello schienale	0° - 175°	0° - 175°
Angolo della seduta	20°	20°
Lunghezza totale [mm]	770	800
Larghezza totale [mm]	580	640
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm]	950/1150	970/1200
Freno	a pedale	a pedale
Peso	15,0 Kg	17,0 Kg
Portata massima	40,0 Kg	50,0 Kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	870	960
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	580	640
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	370	370

Accessori per sistemi di seduta



Appoggiatesta regolabile



Alette di contenimento per il capo



Appoggiatesta con supporto per il collo



Supporto lombare



Supporto laterale per il tronco regolabile



Cintura a 5 punti



Cintura a 4 punti



Cintura a 2 punti



Cintura pettorale aggiuntiva per la cintura a 4 o 5 punti



Pettorina



Bretellaggio ad H



Bretellaggio ad H TBX in materiale traspirante



Fascia pettorale



Blocco della reclinazione per utenti con spasticità




Cuneo abduttore



Abduttore a fasce



Cintura pelvica



Fermi per ginocchia



Fascia fermapolpacci



Cinturini fermapiedi



Solo per TOM5

Parasole RPRK00108 (Mini) RPRK00109 (Std e Maxi)



Copertura estiva per le gambe



Copertura invernale per le gambe



Protezione laterale estesa



Imbottitura di protezione per il telaio con protezioni laterali



Copertura parapigioggia



Per JACKO e TOM5

Cappottina Classic RPRK00111 (Std e Maxi)



Per JACKO e TOM5

Parasole RPRK07402 (Std e Maxi)



Borsa



Cestino rinforzato in acciaio



Tavolino



Base da interni



Set Flexi Pad



Contenimenti per il bacino



Pedana montata alta



Cestino



Cestino rinforzato

Accessori per passeggini



Appoggiatesta regolabile



Alette di contenimento per il capo



Fascia pettorale



Cuneo abduttore



Cinturini fermapiedi



Bretellaggio ad H



Pettorina



Protezione laterale comfort



Cintura a 2 punti



Appoggiapiedi separati ribaltabili



Copertura estiva per le gambe



Copertura comfort imbottita della seduta



Parasole RPRB001UN



Copertura parapiovvia



Cestino



Predisposizione per il trasporto in auto



Tavolino morbido imbottito

DURANGO & DENVER



DURANGO 30 & 50



DURANGO con
sistema di seduta
TOM5



DENVER 30 & 50



DURANGO e DENVER sono basi per sistemi di postura regolabili in altezza **da esterni** (DURANGO) e **da interni** (DENVER). I telai regolabili in altezza sono stati appositamente disegnati per il sistema di seduta TOM 5, disponibile in 3 misure, MINI, STANDARD e MAXI. Entrambe le basi sono dotate di meccanismo a pedale sia per la regolazione dell'altezza che per il basculamento per supportare e stabilizzare il bambino durante le sue attività quotidiane a scuola, a casa, durante la riabilitazione, etc. Entrambe le basi sono disponibili in due versioni 30 (con portata massima di 35 Kg) e 50 (con portata massima di 50 Kg). Per la base per esterni DURANGO sono disponibili come opzione i freni a tamburo.

Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento. Il prodotto è conforme ai più recenti standard CE e ai requisiti degli standard igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:

- Regolabile in altezza
- Basculante
- Ruote anteriori e posteriori dotate di freni (DENVER)
- Ruote anteriori piene da 200 mm / ruote posteriori pneumatiche da 300 mm (DURANGO)
- Maniglione di spinta regolabile in altezza ed estraibile (DURANGO)
- Telaio colorato (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Opzioni:

- Freni a tamburo (DURANGO)



Regolazione in altezza



DURANGO con freni a tamburo

Codice:

DURANGO 30	RKC161YYY
DURANGO 50	RKC162YYY
DENVER 30	RKC151YYY
DENVER 50	RKC152YYY

Dati tecnici - DURANGO/DENVER

	DURANGO 30, 50	DENVER 30, 50
Distanza tra interfaccia e terreno [mm]	280-650	250-560
Angolo di basculamento	+35°/-10°	+35°/-10°
Lunghezza totale [mm]	950	670
Larghezza totale [mm]	645	510
Altezza totale con maniglie di spinta [mm]	840/1130	-
Altezza del telaio piegato [mm]	475	320
Freno	a pedale	a pedale
Peso	16,0 Kg	9,0 Kg
Portata massima - versione 30 / 50	35,0 Kg / 50,0 Kg	35,0 Kg / 50,0 Kg

PATRON Bohemia a.s.

Ceskolipska 3419, CZ-27601 Melnik, Czech Republic

Tel.: +420 315 630 135, Fax: +420 315 630 199

E-mail: reha.en@patron.eu

<http://www.patron.eu>



Distribuito da:

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.it