













Sê livre. Sê independente. Vive a vida. Quickie não põe limites à tua mobilidade.

Porque mobilidade e qualidade de vida são a mesma palavra (porque entendemos mobilidade e qualidade de vida como sinónimos). Porque as limitações do teu corpo não são as limitações dos teus desejos. As cadeiras elétricas Quickie são um produto de elevada tecnologia para uma vida activa.

Tu controlas a tua vida.

Sê livre. Sê independente

* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.





Opções: controlos especiais, écran Omni,

infra-vermelhos, bluetooth...



Opções: controlos especiais, écran Omni,

infra-vermelhos, bluetooth...



Opções: controlos especiais, écran

Omni, infra-vermelhos, bluetooth...



Opções: controlos especiais, écran

Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm				
	Q700-UP F Sedeo Pro Advanced	Q700-UP M Sedeo Pro Advanced	Q700 F Sedeo Pro Advanced	Q700 M Sedeo Pro Advanced
Tração	Tração Dianteira	Tração Central	Tração Dianteira	Tração Central
Assento	SEDEO PRO ADVANCED com bipedestação	SEDEO PRO ADVANCED com bipedestação	SEDEO PRO ADVANCED	SEDEO PRO ADVANCED
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionais)			
Autonomia máx.*	40 km	40 km	40 km	40 km
Largura de assento	38 a 56 cm, ajustável			
Profundidade do assento	40 a 54 cm, ajustável	40 a 54 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
Altura do assento	45 a 48 cm	45 a 48 cm	43 a 48 cm	43 a 48 cm
Altura do encosto	51 a 76 cm			
Altura dos apoios de braços	-	-	24 a 34 cm	24 a 34 cm
Basculação de assento	Basculação elétrica: -10° a 22°	Basculação elétrica: -10° a 22°	Basculação elétrica: 0° a 50°	Basculação elétrica: 0° a 50°
Reclinação (ângulo) de encosto	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifrição)	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifrição)	Eléctrica: -5°a 85°(180 mm antifrição)	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifrição)
Largura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm	Desde 62 cm
Longitude total (com apoios de pés.)	130 cm	De 110 a 119 cm	130 cm	De 110 a 119 cm
Raio de giro	86 cm	56 a 63 cm	86 cm	56 a 63 cm
Ângulo de segurança máx	6°	6°	6°	60
Passeios máx	7 cm	8 cm	7 cm	10 cm
Peso da cadeira	Desde 160 kg	Desde 160 kg	Desde 160 kg	Desde 160 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.

* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.








Tolorância	de Fábrica:	1/- 2 cm
Toterancia	de Fabrica:	+/- Z CIT

roteruncia ac rabilica,	E CIII		
	Q700 F Sedeo Pro	Q700 M Sedeo Pro	Q700 R Sedeo Pro
Tração	Tração Dianteira	Tração Central	Tração Traseira
Assento	SEDEO PRO multiajustável	SEDEO PRO multiajustável	SEDEO PRO multiajustável
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)
Baterias (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)
Autonomia máx.*	35 km	35 km	35 km
Largura de assento	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável
Profundidade do assento	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
Altura do assento	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura do encosto	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura dos apoios de braç	03	-	-
Basculação de assento	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)
Reclinação de encosto	Eléctrica: 0°a 60° (100 mm antifrição)	Eléctrica: 0°a 60º (100 mm antifrição)	Eléctrica: 0°a 60° (100 mm antifrição)
Largura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
Longitude total (com ap.pés)	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
Raio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Ângulo de segurança máx	80	10°	10°
Passeios máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm com trepa-passeios)
Peso da cadeira	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	160 kg	160 kg	160 kg





Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de Comando de controlo R-Net
Advanced com visor a cores de série.

Comando de controlo R-Net
Advanced com visor a cores de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth... VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infravermelhos, bluetooth...

série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...





Tu controlas a tua vida



* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.













Tolerância de Fábrica: +/	- 2 cm				NO BES	
	Q500 F Sedeo Pro	Q500 M Sedeo Pro	Q500 R Sedeo Pro	Q400 F Sedeo Lite	Q400 M Sedeo Lite	Q400 R Sedeo Lite
Tração	Tração Dianteira	Tração Central	Tração Traseira	Tração Dianteira	Tração Central	Tração Traseira
Assento	SEDEO PRO multiajustável	SEDEO PRO multiajustável	SEDEO PRO multiajustável	SEDEO LITE ajustável	SEDEO LITE ajustável	SEDEO LITE ajustável
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)	6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)	6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)
Baterias (2 unidades)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)
Autonomia máx.*	35 km	35 km	35 km	32, 5 km	32, 5 km	32, 5 km
Largura de assento	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável
Profundidade do assento	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	41 a 56 cm, ajustável	41 a 56 cm, ajustável	41 a 56 cm, ajustável
Altura do assento	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm			
Altura do encosto	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm	46 a 51 cm	46 a 51 cm	46 a 51 cm
Altura dos apoios de bra	05	-	-	-	-	-
Basculação de assento	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0º a 9º (elétrica opcional)	Manual: 0º a 9º (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)
Reclinação de encosto	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: -4º a 16º (elétrica opcional)	Manual: -4º a 16º (elétrica opcional)	Manual: -4º a 16º (elétrica opcion
Largura total	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
Longitude total (com ap.pés)	Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm	Max. 134 cm	Max. 113 cm	Max. 137 cm
Raio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm

Baterias (2 unidades)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)
Autonomia máx.*	35 km	35 km	35 km	32, 5 km	32, 5 km	32, 5 km
Largura de assento	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável
Profundidade do assento	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	41 a 56 cm, ajustável	41 a 56 cm, ajustável	41 a 56 cm, ajustável
Altura do assento	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura do encosto	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm	46 a 51 cm	46 a 51 cm	46 a 51 cm
Altura dos apoios de braç	Ç05	-	-	-	-	-
Basculação de assento	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)
Reclinação de encosto	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: -4º a 16º (elétrica opcional)	Manual: -4º a 16º (elétrica opcional)	Manual: -4º a 16º (elétrica opcional)
Largura total	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
Longitude total (com ap.pés)	Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm	Max. 134 cm	Max. 113 cm	Max. 137 cm
Raio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Ângulo de segurança máx	80	80	10°	8°	8°	10°
Passeios máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm com trepa-passeios)	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm (com trepa-passeios)
Peso da cadeira	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 130 kg	Desde 130 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	160 kg	160 kg	160 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Electrónica	Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-	Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-	Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos,	Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth	Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-	Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth

especiais, écran Omni, infravermelhos, bluetooth...

especiais, écran Omni, infravermelhos, bluetooth...

écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

especiais, écran Omni, infravermelhos, bluetooth...

infra-vermelhos, bluetooth...





* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.



56 cm (com apoios de pés central)

Comando de controlo VR2 standard, para

Comando R-Net opcional, para até 6

actuadores, luzes e indicadores.

até 2 opções elétricas, luzes e indicadores.

7 cm

136 kg

Desde 118 kg





120 kg

7 cm (com rodas de 14")

Desde 103 kg (com baterias de 41 Amp)



	Q300 M MINI Sedeo Pro
Tração	Tração Central
Assento	SEDEO PRO multiajustável
Armação	Rígida (não dobrável)
Velocidade	8 km /h (6 e10 km/h opcionais)
Baterías (2 unidades)	56 Amp
Autonomia máx.*	36 km
Largura de assento	38 a 56 cm, ajustável
Profundidade do assento	40 a 56 cm, ajustável
Altura do assento	Desde 41cm
Altura do encosto	44 a 62 cm
Altura dos apoios de braços	-
Basculação de assento	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)
Reclinação (ângulo) de encosto	Manual: 0° a 30° (elétrica opcional)
Largura total	52 cm (rodas 12") / 54 cm (rodas 13") 57 cm (rodas 14")
Longitude total (com apoios de pés.)	106 a 118 cm

Raio de giro

Passeios máx

Peso da cadeira

Electrónica

Peso máx. utilizador

(incl. cargas adicionais)

Ângulo de segurança máx

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

Q300 M MINI Sedeo Lite
Tração Central
SEDEO LITE ajustável
Rígida (não dobrável)
6 km/h (10 km/h opcionais)
56 Amp
36 km
38,5 a 51cm, ajustável
41 a 56 cm, ajustável
Desde 41cm
46 a 51 cm
-
Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)
Manual: -4° a 16° (elétrica opcional)
52 cm (rodas 12") / 54 cm (rodas 13") 57 cm (rodas 14")
106 a 118 cm
56 cm (com apoios de pés central)
80
7 cm
Desde 118 kg
136 kg

Comando de controlo VR2 standard, para

até 2 opções elétricas, luzes e indicadores.

Comando R-Net opcional, para até 6

actuadores, luzes e indicadores.

		0-0-
Q300 M Mini Teens	Q300 R Sedeo Lite	0200 R
Tração Central	Tração Traseira	Tração Traseira
Unidade de assento TEENS (adolescentes)	SEDEO LITE ajustável	-
Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
6 km /h (8 e10 km/h opcionais)	10 km /h (6 km/h opcional)	10 km/h
41 Amp / 50 Amp / 56 Amp	64 Amp	55 Amp
36 km	32 km	30 km
30 a 40 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável	38 a 54 cm, ajustável
36 a 50 cm, ajustável	41 a 51 cm, ajustável	41 a 51 cm, ajustável
Desde 41 cm	Desde 43 cm	Desde 45 cm
43,5 a 53,5 cm	46 a 51 cm	50 / 57 cm
-	-	22 a 30 cm
Manual: 0° a 6° Elétrica opcional: 30° ou 50°	Manual: 0° a 6° Elétrica opcional: 30° ou 50°	Manual standard: 0°a 6° (elétrica opcional)
Manual: -4° a 16°	Manual: -4° a 16° (elétrica opcional)	Manual Standard: 0° a 12° (elétrica opcional
52 cm (rodas 12") / 54 cm (rodas 13") 57 cm (rodas 14")	55 cm (rodas 12") 58 cm (rodas 14")	58 cm
Desde 106 cm	Desde 106 cm	107 cm
56 cm (com apoios de pés central)	Desde 85 cm	Desde 85 cm
6°	6°	6°

10 cm (com trepa-passeios)

Desde 131 kg

136 kg

Comando de controlo VR2 standard, para Comando de controlo VR2 standard, até 2 opções elétricas, luzes e indicadores. para até 2 opções elétricas, luzes Comando R-Net opcional, para até 6 e indicadores.Comando R-Net actuadores, luzes e indicadores. opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.

VR2 / R-Net opcional

136 kg

7 cm (10 cm com trepa-passeios)

Desde 98 kg (com baterias de 55 Amp)



* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.









para até 2 opções elétricas, luzes e

indicadores.

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm				
	Q100 R	Q50R Carbon	Q50R	RUMBA
Tração	Tração Traseira	Tração Traseira	Tração Traseira	Tração Traseira
Armação	Rígida (não dobrável)	Dobrável	Dobrável	Dobrável
Velocidade	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Baterías (2 unidades)	55 Amp	24V, 10 Amp de Lítio-Ion (1 unidade)	30 Amp de Lítio-Ion (1 unidade)	50 Amp
Autonomia máx.*	30 km	12 km (24 km com bateria adicional)	50 km	25 km
Largura de assento	42 a 54 cm, ajustável	44 cm	43 cm (largura da almofada)	42 / 48 cm
Profundidade do assento	41 a 51 cm, ajustável	42 cm	45 cm (profundidade da almofada)	43 cm
Altura do assento	Desde 45 cm	46 cm (sem almofada)	50 cm (sem almofada)	50 cm
Altura do encosto	50 cm	46,4 cm	45 a 55 cm	43 / 46 / 49 cm
Altura dos apoios de braços	22 a 30 cm	26 cm desde a base do assento	28 cm desde a base do assento	18 a 28 cm
Basculação de assento	Manual standard: 0°a 6°	n/a	n/a	n/a
Reclinação (ângulo) de encosto	Manual Standard: 0° a 12°	n/a	n/a	Manual standard: 0° a 30°
Largura total	54 cm	57 cm	60 cm	58 cm (64 cm com largura máxima de 48 cm e 35 cm dobrada)
Longitude total ((com apoios de pés.))	101 cm (97 cm com app centrais)	92,3 cm	Min 85,5 cm, Máx 103 cm	107 cm (84 cm sem apoio pés)
Raio de giro	Desde 80 cm	80 cm	61 cm	85 cm
Ângulo de segurança máx	6°	6°	8°	10°
Passeios máx	7 cm (10 cm com trepa-passeios)	4 cm	5 cm	10 cm (com trepa-passeios)
Peso da cadeira (baterías standard)	Desde 94 kg (com baterias de 55 Amp)	15,9 kg (14,5 kg sem bateria)	37,5 kg (31,8 kg sem bateria)	75 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	125 kg	136 kg	136 kg	125 kg
Electrónica	VR2	nVR2 de Curtiss&Wright	VSI original de Curtiss&Wright	Comando de controlo VR2 standard,







Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.















Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga Vizcaea, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34 Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

