



HILITE XTR



IDEALNY NA WÓZEK NA MIARĘ DLA POCZĄTKUJĄCYCH



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

HILITE XTR

Funkcjonalny, lekki i wygodny.

Hilite XTR to idealny wózek tytanowy do doświadczenia po raz pierwszy produktu wykonanego na miarę, niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem, czy doświadczonym. Dzięki ponad 30 pomiarom, które można dostosować do Twoich potrzeb, korzyści kliniczne i poziom komfortu zmienią Twoje życie.



TECHNOLOGIA

„PRAWDZIWIE” szyty na miarę

Tylko RGK oferuje modele “Real Made to Measure” z ponad 30 różnymi wymiarami, aby spersonalizować i stworzyć idealnie dopasowany wózek dla Ciebie.

Opcje funkcjonalne

Pełna gama opcji takich jak osłony boczne, zabezpieczenia antywywrotne, uchwyty do pchania, blokady kół, podłokietniki i wiele innych, aby spełnić Twoje indywidualne wymagania.

Materiały najwyższej jakości

Rama wózka wykonana jest wyłącznie z najlepszych materiałów, z czystego tytanu klasy 2, który zapewnia bardzo płynną jazdę i odporność na korozję.

Całkowicie spersonalizowany

Hilite XTR jest wyposażony w ogromną gamę opcji do wyboru, zapewnia doskonałą funkcjonalność w tym klasycznie zaprojektowanym wózku.

KLUCZOWE CECHY

TAPICERKA AIRTECH

RURKI RAMY 25 mm

RAMA TYTANOWA (TYP 2)

CRASH TESTED

RAMA OTWARTA LUB ZAMKNIĘTA

MOCOWANIE KÓŁEK PRZEDNICH -
RURKA DO RURKI



OPCJE I AKCESORIA

Hilite XTR może pochwalić się szeroką gamą opcji zapewniających niezależność każdemu użytkownikowi. Ten wózek ma wszystko, od ulepszeń klinicznych po ergonomiczne oparcie i wszechstronną regulację.

Mocowanie kółek przednich



Hamulce kompaktowe



Przykręcane osłony boczne



Rama zamknięta



Tytanowy podnóżek rurowy



Rączki z regulacją wysokości



Live Life

Możliwości są nieskończone

Umożliwi Ci życie pełnią życia



DANE TECHNICZNE

OPIS	MIN	MAX
Waga użytkownika	N/D	115kg
Długość całkowita z podnóżkiem (bez kół)	400mm	700mm
Szerokość całkowita (szerokość siedziska)	250mm	500mm
Wysokość po złożeniu oparcia (tylko dla wózków ze składanymi oparciami)	500mm	750mm
Waga całkowita (z kołami)	7.5kg	15kg*
Waga najcięższego elementu (waga transportowa)	5.0kg	12kg*
Stabilność statyczna - zjazd	N/D	5° nachylenia
Stabilność statyczna - podjazd	N/D	5° nachylenia
Stabilność statyczna na boki	N/D	5° nachylenia
Nachylenie siedziska	0°	45° z tyłu
Efektywna głębokość siedziska	250mm	500mm
Wysokość siedziska z przodu	380mm	550mm
Kąt oparcia	-10°	20°
Wysokość oparcia	150mm	450mm
Odległość między podnóżkiem a siedziskiem	200mm	520mm
Kąt między nogami a siedziskiem	70°	90°
Odległość od podłokietnika do siedzenia	150mm	300mm
Przednie mocowania do podłokietników	N/D	N/D
Średnica obręczy napędowej (ciągu)	24"-in	26"-in
Poziome położenie osi	25mm	150mm
Minimalny promień skrętu	270mm	N/D

UWAGA: Powyższe dane są czysto informacyjne. Wszelkie wymagania poza tą tabelą mogą spowodować zmianę projektu.

*Oparte na dodatkowych opcjach, z wyłączeniem dodatków dla wózków innych firm.



sunrise-medical.pl

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź

Tel: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0