

IDEALNY NA WÓZEK NA MIARĘ DLA POCZĄTKUJĄCYCH



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Funkcjonalny, lekki i wydajny.

TECHNOLOGIA

„PRAWDZIWIE” szyty na miarę

Tylko RGK oferuje modele “Real Made to Measure” z ponad 30 różnymi wymiarami, aby spersonalizować i stworzyć idealnie dopasowany wózek dla Ciebie.

Opcje funkcjonalne

Pełna gama opcji takich jak osłony boczne, zabezpieczenia antywywrotne, uchwyty do pchania, blokady kół, podłokietniki i wiele innych, aby spełnić Twoje indywidualne wymagania.

Materiały najwyższej jakości

Rama wózka wykonana jest wyłącznie z najlepszych materiałów z utwardzanego aluminium 7020, które zapewnia niezrównaną sztywność i wydajność.

Całkowicie spersonalizowany

Tiga F2 ma ogromną gamę opcji, dzięki którym możesz sprawić, że będzie to Twój własny, indywidualny wózek, co oznacza, że żadne dwie Tigi nigdy nie wyglądają tak samo.

KLUCZOWE CECHY

TAPICERKA AIRTECH

RURKI RAMY 30mm

RAMA ALUMINIUM 7020

CRASH TESTED

MOCOWANIE KÓŁEK PRZEDNICH -
RURKA DO RURKI



OPCJE I AKCESORIA

Tiga F2 może pochwalić się szeroką gamą opcji zapewniających niezależność każdemu użytkownikowi. Ten wózek ma wszystko, od ulepszeń klinicznych po ergonomiczne oparcie i wszechstronną regulację.

Kółka samonastawne



Kółka antywywrotne



Oslony boczne



Podnóżki



Składane oparcie



Regulowany środek ciężkości



Live Life

Możliwości są nieskończone

Umożliwi Ci życie pełnią życia



DANE TECHNICZNE

OPIS	MIN	MAX
Waga użytkownika	N/D	115kg
Długość całkowita z podnóżkiem (bez kół)	400mm	700mm
Szerokość całkowita (szerokość siedziska)	250mm	500mm
Wysokość po złożeniu oparcia (tylko dla wózków ze składanymi oparciami)	500mm	750mm
Waga całkowita (z kołami)	8kg	15kg*
Waga najcięższego elementu (waga transportowa)	5.5kg	12kg*
Stabilność statyczna - zjazd	N/D	5° nachylenia
Stabilność statyczna - podjazd	N/D	5° nachylenia
Stabilność statyczna na boki	N/D	5° nachylenia
Nachylenie siedziska	0°	45° z tyłu
Efektywna głębokość siedziska	300mm	500mm
Wysokość siedziska z przodu	380mm	550mm
Kąt oparcia	-10°	20°
Wysokość oparcia	150mm	450mm
Odległość między podnóżkiem a siedziskiem	200mm	520mm
Kąt między nogami a siedziskiem	70°	90°
Odległość od podłokietnika do siedzenia	150mm	300mm
Przednie mocowania do podłokietników	N/D	N/D
Średnica obręczy napędowej (ciągu)	24"-in	26"-in
Poziome położenie osi	20mm	150mm
Minimalny promień skrętu	270mm	N/D

UWAGA: Powyższe dane są czysto informacyjne. Wszelkie wymagania poza tą tabelą mogą spowodować zmianę projektu.

*Oparte na dodatkowych opcjach, z wyłączeniem dodatków dla wózków innych firm.



sunrise-medical.pl

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź

Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0