

Przystawka rowerowa StreetJet



Ref: 1/2025 (obowiązuje do 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr Klienta			Adres dostawy		taki, jak dane do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:		
Nazwa:			Nazwa:		
Ulica:			Ulica:		
Miasto:			Miasto:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika		
Zamówienie	Wycena	Built-4-Me®	Maksymalna waga użytkownika: 120 kg		
Nr zamówienia:			Waga Użyt.: kg		
Art. No.: 47800001		Reimbursement Code: xxx			
Data zam.:	Dzień	Miesiąc	Rok		

Cena od **24.600 PLN**

Dane Techniczne

Maksymalna waga użytkownika	120 kg	Maksymalna prędkość	6 km/h; opcjonalnie 10 km/h, 15 km/h lub 20 km/h
Szerokość ramy z przodu	220 – 425 mm ⁽¹⁾	Rozmiar koła	Opona hybrydowa pneumatyczna 12" / Opona hybrydowa pneumatyczna 16"
Stopień IP urządzenia	IPX4	Moc silnika (moc maks.)	12" 250 W (630 W) / 16" 250 W (750 W)
Waga akumulatora	2,6 kg (14 Ah) / 2,1 kg (8 Ah) ⁽⁴⁾	Akumulator	Li-Ion, 36V, 14 Ah (opcjonalna 8 Ah akumulator przystosowany do ładania) ⁽⁴⁾ , inteligentny system zarządzania baterią
Waga całkowita bez akumulatora	od 12,9 kg ⁽³⁾	Rodzaj hamulca	Podwójny hamulec: mechaniczny hamulec tarczowy i oddzielny proporcjonalny hamulec elektryczny Opcjonalny potrójny hamulec: podwójny hamulec mechaniczny i oddzielny hamulec elektryczny
Waga całk. z akumulatorem	od 15 kg ⁽³⁾	Napięcie	36 Volt
Ładowarka	36V, 2A (opcjonalna 4A szybka ładowarka)	Kąt podjazdu	do 11% (6°)
Zasięg	do 50km (z 14 Ah akumulatorem) / do 26km (z 8 Ah akumulatorem) ⁽²⁾		

(1) Mierzone od wewnętrznej strony rury do wewnętrznej strony rury ramy.
Do sprawdzenia kompatybilności należy używać wyłącznie zmierzonego wymiaru, a nie szerokości siedziska.

(2) Zgodnie z ISO 7176 - 4, w zależności od powierzchni podłoża, ciężaru użytkownika, stylu jazdy, temperatury i terenu.

(3) W zależności od konfiguracji produktu.

(4) 8 Ah akumulator dostępny od połowy 2024

Podstawa		PLN
STE070092	Koło 12" pneumatyczna opona hybrydowa, 250W/630W	24600
STE070093	Koło 16" pneumatyczna opona hybrydowa, 250W/750W	25600
Zamówienie / Montaż		PLN
STE090213	Bez zamówienia na wózek	STD
STE090217	Z zamówieniem na wózek, urządzenie bez montażu do wózka (1)	–
Elementy montażowe / Zaciski dokujące One-Touch		PLN
Zaciski dokujące One-Touch		
STE010053	Zaciski dokujące One Touch dla okrągłych rurek ramy, regulowana średnica 19mm-24mm ⁽²⁾⁽³⁾	–
STE010054	Zaciski dokujące One Touch dla okrągłych rurek ramy, regulowana średnica 25mm-35mm ⁽²⁾⁽³⁾	–
STE010059	Zaciski dokujące One Touch dla owalnych rurek ramy (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon ² FF) ⁽²⁾	595
STE010041	Zaciski dokujące One Touch dla owalnych rurek ramy (Progeo Joker, Ego, Tekna) ⁽³⁾⁽⁴⁾	895
STE010052	Zaciski dokujące One Touch dla rurek Kuschall (KSL, K-series, Champion) ⁽³⁾⁽⁴⁾	895
Zakres szerokości		PLN
Szerokość przedniej części ramy (mierzona od wewnątrz do wewnętrznej strony rury ramy) ⁽⁴⁾		
STE000160	220mm - 275mm	–
STE000161	275mm - 330mm	–
STE000162	330mm - 425mm	–
Sterowanie Quad/tetra		PLN
Opcja sterowania Quad zastępuje standardową dźwignię przyspieszenia i hamulca		
STE000099	Sterowanie Quad, zawiera dźwignię przyspieszenia i hamulca	2700
Dźwignia przyspieszenia		PLN
Dźwignia przyspieszenia		
STE000082	Mocowanie z prawej strony (proporcjonalny hamulec elektryczny po przeciwnej stronie)	STD
STE000083	Mocowanie z lewej strony (proporcjonalny hamulec elektryczny po przeciwnej stronie)	–
Kierownica		PLN
STE000163	Wąska 480mm ⁽⁷⁾	STD
STE000164	Szeroka 540mm	–
Hamulce		PLN
	Proporcjonalny hamulec elektryczny (po przeciwnej stronie do dźwigni przyspieszenia)	STD
	Mechaniczny hamulec tarczowy Shimano, w tym. funkcja hamulca postojowego	STD
STE060026	Prawe mocowanie dźwigni hamulca	STD
STE060027	Lewe mocowanie dźwigni hamulca	–
STE060025	Mechaniczny podwójny hamulec tarczowy ⁽⁷⁾	1490
Ustawienie prędkości		PLN
STE000025	Prędkość maksymalna 6 kp/h	STD
STE000027	Prędkość maksymalna 10 kp/h ⁽⁵⁾	–
STE000028	Prędkość maksymalna 15 kp/h ⁽⁵⁾	–
STE000167	Prędkość maksymalna 20 kp/h ⁽⁵⁾	–
Wyświetlacz		PLN
	Wyświetlacz: ustawienie przyspieszenia, prędkościomierz, średnia prędkość, maksymalna prędkość, czas podróży, dystans podróży, łączna liczba kilometrów, stan naładowania, zużycie energii	

(1) Zamówienie wózka na osobnym formularzu zamówienia. Oddzielna wysyłka wózka i StreetJet.

(2) Przed złożeniem zamówienia należy zawsze sprawdzić przestrzeń montażową zacisków dokujących. W zależności od konfiguracji i opcji, konkretna konfiguracja wózka może nie oferować wystarczającej ilości miejsca.

(3) Zawsze sprawdzaj umowy kompatybilności dla wózków innych niż Sunrise.

(4) Ustawienia prędkości > 6 km/h można zamówić tylko po podpisaniu oświadczenia (następna strona). Maks. ustawienia prędkości mogą być zmieniane wyłącznie przez firmę Sunrise Medical.

(4) Szerokość ramy mierzona od wewnętrznej rury ramy do wewnętrznej rury ramy w miejscu montażu.

Do sprawdzenia kompatybilności należy używać wyłącznie zmierzonego wymiaru, a nie szerokości siedziska.

(5) Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące max. dopuszczalnej prędkości w Twoim kraju. Ustawienia prędkości > 6 km/h można zamówić tylko po podpisaniu oświadczenia (następna strona). Maks. ustawienia prędkości mogą być zmieniane wyłącznie przez firmę Sunrise Medical.

(6) Należy zawsze wcześniej sprawdzić wymagania dotyczące akumulatora u przewoźnika lotniczego.

(7) Niedostępne ze strowaniem quad STE000099

Ładowarka		PLN
STE110205	Ładowarka 2A (dla akumulatora 14 Ah czas pełnego ładowania w przybliżeniu 7-8 h)	STD
STE110206	Szybka ładowarka 4A (dla akumulatora 14 Ah czas pełnego ładowania w przybliżeniu 3.5 h)	470

Kolory		PLN
Kolory ramy (widelec i rama główna)		
RGK100200	Czarny matowy 105	–
RGK100171	Biały matowy 101	385
RGK100202	Szary matowy 131	385
RGK100203	Jasny szary matowy 133	385
RGK100204	Navy niebieski matowy 152	385
RGK100151	Czarny błyszczący 103	385
RGK100172	Biały błyszczący 100	385
RGK100152	Szary błyszczący 132	385
RGK100170	Kremowy błyszczący 135	385
RGK100166	Czerwony błyszczący 108	385
RGK100169	Żółty błyszczący 120	385
RGK100163	Leśny zielony błyszczący 143	385
RGK100161	Zielony błyszczący 107	385
RGK100159	Ciemny niebieski błyszczący 151	385
RGK100158	Royal niebieski błyszczący 154	385
RGK100156	Niebieski błyszczący 174	385
RGK100160	Duckegg niebieski błyszczący 141	385
RGK100168	Różowy błyszczący 188	385
RGK100167	Pomarańczowy błyszczący 180	385
RGK100157	Fioletowy błyszczący 157	385
Anodowany zestaw dodatków (stojak, część środkowa, zaciski One-Touch)		
STE100146	Anodowane, czarny	STD
STE100147	Anodowane, czerwony	745
STE100148	Anodowane, niebieski	745
STE100149	Anodowane, fioletowy	745
STE100173	Anodowane, złoty	745
Kolor kabli (linka hamulca, linka zwalniająca dokowania)		
STE060028	Kable, czarne	STD
STE060029	Kable, niebieskie	299
STE060030	Kable, czerwone	299

Akcesoria		PLN
	Oświetlenie LED	STD
	Błotnik karbonowy	STD
	Stojak, z kołami	STD
STE090220	Dodatkowy akumulator, Lithium-ion, 14 Ah - 36V	3640
STE090209	Dodatkowy akumulator, Lithium-ion, 8 Ah - 36V (akumulator do ładowania 288 Wh) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	3470
STE090189	Bagażnik (w kolorze ramy)	895
	Ostona ramy, okrągła rurka ramy (tylko w połączeniu z STE010054 Zaciski dokujące One Touch dla okrągłych rurek ramy, regulowana średnica 25 mm-35 mm) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
STE090190	Ostona ramy, okrągła rurka ramy 19mm	1075
STE090191	Ostona ramy, okrągła rurka ramy 25mm	1075
STE090192	Ostona ramy, okrągła rurka ramy 30mm	1075
STE090194	Ostona ramy, okrągła rurka ramy 32mm	1075
STE090195	Ostona ramy, owalna rurka ramy (Nitrum, Helium, Xenon) (tylko w połączeniu z STE010059 Zaciski dokujące One Touch dla owalnych rurek ramy, (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon ² FF) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1310
STE110155	Dodatkowa ładowarka (2A)	460
STE090219	Dodatkowa szybka ładowarka (4A)	930

(1) W przypadku wózków inwalidzkich innych niż Sunrise należy zawsze sprawdzać umowy dotyczące kombinacji.

(2) Szerokość ramy mierzona od wewnętrznej rury ramy do wewnętrznej rury ramy w pozycji montażowej. Do sprawdzenia kompatybilności należy używać wyłącznie zmierzonego wymiaru, a nie szerokości siedziska.

(3) Należy zawsze wcześniej sprawdzić wymagania dotyczące akumulatora u przewoźnika lotniczego.

(4) 8 Ah akumulator dostępny od połowy 2024

Empulse StreetJet



// STE070092 Koło 12" pneumatyczna opona hybrydowa, 250W/630W



// STE070093 Koło 16" pneumatyczna opona hybrydowa, 250W/750W

Elementy montażowe



// STE010059 Zaciski dokujące One Touch dla owalnych rurek ramy (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie)

Akcesoria



Oświetlenie LED, Błotnik karbonowy, hamulce tarczowe



Stojak, z kołami



// STE090189 Bagażnik (w kolorze ramy)



Ostona ramy (przykład STE090192). Ostona ramy (okrągła rurka ramy 30mm)

Hamulce



// STE060025 Mechaniczny podwójny hamulec tarczowy

Kolory

Kolory ramy (widelec i rama główna)



Anodowany zestaw dodatków (stojak, część środkowa, zaciski One-Touch)



Kolor kabli (linka hamulca, linka zwalnająca dokowania)



Potwierdzenie

Chcielibyśmy podkreślić, iż użytkowanie StreetJet z maksymalną prędkością większą od 6 km/h jest dopuszczone do ruchu drogowego tylko w niektórych krajach. Dla krajów, w których obowiązuje ograniczenie prędkości, dozwolone jest jedynie użytkowanie przystawki na terenie prywatnym.

W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego z obowiązujących przepisów o ruchu drogowym w danym kraju, StreetJet z prędkością wyższą niż 6 km/h, może nie być dopuszczona do ruchu drogowego, jak również użytkowania jej na wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego zapoznania się z prawodawstwem w danym kraju i sprawdzeniu czy wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie StreetJet o prędkościach 10/15/20 km/h. Kiedy podróżujesz swoim StreetJet, zawsze sprawdzaj przepisy obowiązujące w danym kraju.

Podczas składania zamówienia, prosimy o potwierdzenie podpisem, że wszystkie informacje są zrozumiałe, a złożone zamówienie na StreetJet prędkości większej niż 6 km/h ma być zrealizowane i dostarczone.

Niniejszym potwierdzam, że jestem świadomy powyższych informacji, że będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Data**Podpis użytkownika**

Dzień Miesiąc Rok

Uwagi do zamówienia

StreetJet	PLN
Cena podstawy brutto	PLN
Cena opcji brutto	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Całkowita cena brutto	

Data	Podpis
Dzień Miesiąc Rok	

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel.: +48 42 275 83 38
 Fax: +48 42 209 35 23
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl