SUNRISE MEDICAL

zippie by QUICKIE IRIS

Stand: 01/2025

Rechnungsadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Versandadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Datum:
Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

☐ Bestellung
☐ Kostenvoranschlag

☐ built4me

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht **68 kg**
Benutzergewicht ☐ **kg**

Tarif Ziffer 40.132.001

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Grundpreis CHF 4110
Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

STD = Standard NC = ohne Aufpreis

Modell							
☐	188WM48	Festrahmen Zippie Iris mitwachsend					4110
		Pflegerollstuhl und Sitzschalenuntergestell					
☐	188WM91	Faltrahmen Zippie Iris **Nur bis Sitzbreite 400 mm**					4110
		Pflegerollstuhl und Sitzschalenuntergestell					
Rahmen							
✔	188TO22	Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	STD	☐	188FS29	Batteriehalterung (z.B. für elektr. Zusatzgeräte) (nicht bei SB 255 - 280 mm und Fussbremse)	418
Ankippmechanismus							
☐	188TT8 188TT81/80	Kippmechanismus über Fusspedal, kabellos (nicht möglich mit Batteriehalterung) **Pedal** ☐ Links ☐ Rechts (Sicht von hinten)	NC **70.147.000**	☐	188TT12	Kippmechanismus über Kabelzüge **70.147.000**	NC
Kipp- und Neigebereich							
		55° Bereich (70.147.00) - nicht mit Reclining-Rücken	1465			**40° Bereich (70.147.000)**	1465
☐	188TA5	- 5° bis 50° (nicht möglich mit Sitzhöhe 317.5 mm)	NC	☐	188TA8	- 5° bis 35° (nicht möglich mit Sitzhöhe 317.5 mm)	NC
☐	188TA6	0° bis 55°	STD	☐	188TA9	0° bis 40°	STD
☐	188TA7	+ 5° bis 60°	NC	☐	188TA10	+ 5° bis 45°	NC
Rahmen- / Sitzbreite							
☐	188W1	255 mm (10") - Sitzbreite mitwachsend bis 12"	NC	☐	188W6	380.0 mm (15") - Sitzbreite mitwachsend bis 17"	NC
☐	188W2	280 mm (11") - Sitzbreite mitwachsend bis 13"	NC	☐	188W7	407.5 mm (16") - Sitzbreite mitwachsend bis 18"	NC
☐	188W3	305 mm (12") - Sitzbreite mitwachsend bis 14"	NC	☐	188W8	432.5 mm (17") - Sitzbreite mitwachsend bis 18"	NC
☐	188W4	330 mm (13") - Sitzbreite mitwachsend bis 15"	NC	☐	188W9	457.5 mm (18")	NC
☐	188W5	355 mm (14") - Sitzbreite mitwachsend bis 16"	STD				
Sitzeinheit							
		Sitzauflage				**Zu Referenzzwecken**	
☐	188ST35	Sitzplatte verstellbar (Abb. 8.1) über dem Sitzrahmen montiert	120				
☐	188ST36	Sitzplatte verstellbar unter dem Sitzrahmen montiert (nicht möglich mit 255 mm Sitztiefe)	120				
☐	188ST54	Ohne Sitzplatte	STD				

Sitzbreite	ST Bereich
255 - 407.5 mm	285 - 387.5 mm
355 - 457.5 mm	150 - 482.5 mm



Abbildung 8.1
Matrix zu Anpassmöglichkeiten

Rahmen- / Sitztiefe							
		Rahmenlänge		☐	188FD3	305 mm (12")	NC
☐	188SN01	Kurz 255 - 355 mm (10"-14")	NC	☐	188FD4	330 mm (13")	NC
☐	188SN02	STD 305 - 407.5 mm (12"-16")	NC	☐	188FD5	355 mm (14")	STD
☐	188SN03	Lang 355 - 457.5 mm (14"-18")	NC	☐	188FD6	380 mm (15")	NC
		Rahmen- / Sitztiefe		☐	188FD7	407.5 mm (16")	NC
☐	188FD1	255 mm (10")	NC	☐	188FD8	432.5 mm (17")	NC
☐	188FD2	280 mm (11")	NC	☐	188FD9	457.5 mm (18")	NC

Vorderrad / Sitzhöhen

☐	188CW31	4 x 1"	(100 x 25.0 mm) Micro Leuchtrad	72
☐	188CW73	4 x 1.25"	(100 x 32.0 mm) Halb-Pneum.	NC
☐	188CW51	5 x 1"	(125 x 25.0 mm) Micro Leuchtrad	72
☐	188CW5	5 x 1"	(125 x 25.0 mm) Polyurethan Feinprofil	STD
☐	188CW7	5 x 1.5"	(125 x 37.5 mm) Halb-Pneum.	NC
☐	188CW33	6 x 1"	(150 x 25.0 mm) Pneum.	NC
☐	188CW34	6 x 1"	(150 x 25.0 mm) Polyurethan	NC
☐	188CW35	6 x 1.5"	(150 x 37.5 mm) Halb-Pneum.	NC
☐	188CW21	8 x 1"	(200 x 25.0 mm) Pneum.	NC
☐	188CW32	8 x 1"	(200 x 25.0 mm) Polyurethan	NC
☐	188CW39	8 x 1.5"	(200 x 37.5 mm) Halb-Pneum.	NC
☐	188CW36	8 x 2"	(200 x 50.0 mm) Pneum.	NC
☐	188CW37	8 x 2"	(200 x 50.0 mm) Pneu/Flexel	139

Grösse Hinterrad	❑ 4"	❑ 5"	❑ 6"	❑ 8"	❑ 8x2"
	Sitzhöhenwahl				
❑ 12"	○ 330	○ 407.5	○ 407.5		
		○ 420.0	○ 420.0	○ 420.0	
		○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5
		○ 445.0		○ 445.0	
❑ 12" Polyurethan Feinprofil		○ 380.0	○ 380.0		
		○ 392.5	○ 392.5		
		○ 407.5	○ 407.5		
		○ 420.0		○ 420.0	○ 420.0
❑ 16"		○ 342.5			
		○ 355.0	○ 367.5		
		○ 367.5	○ 432.5	○ 445.0	
		○ 445.0	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5
		○ 457.5	○ 457.5	○ 470.0	
		○ 470.0	○ 470.0	○ 482.5	○ 482.5
❑ 20"		○ 392.5	○ 407.5		
		○ 407.5	○ 420.0	○ 420.0	○ 420.0
		○ 420.0	○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5
❑ 22"		○ 432.5	○ 420.0	○ 432.5	○ 432.5
		○ 445.0	○ 432.5	○ 445.0	
		○ 457.5	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5
			○ 457.5		
❑ 24"			○ 432.5	○ 445.0	
		○ 445.0	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5
		○ 457.5	○ 457.5	○ 470.0	
		○ 470.0	○ 470.0	○ 482.5	○ 482.5

Achse / Hinterrad / Bremsen

Einhandantrieb

☐	188AL17	Einhandantrieb (nur möglich mit 20", 22" und 24" MAG Kunststoff Hinterrad) **90.101.000**	1449
☐	188OA2	**Standard Greifreifen**	NC
☐	188HM1	Rechts montiert	NC
☐	188HM2	Links montiert	NC
☐	188OA1	**Greifreifen kleinerer Durchmesser**	NC
☐	188HM1	Rechts montiert	NC
☐	188HM2	Links montiert	NC

Achse

☐	188AX26	Einhandantriebs-Achse (nur mit Einhandantriebs-Option)	NC
☐	188AX1	Schnellverschluss Steckachse	NC
☐	188AX11	Schnellverschluss Tetra-Steckachse (nicht möglich mit Speichenrad)	135

Greifreifen

☐	188HR1	Aluminium		NC
☐	188HR4	Plastifiziert	**70.171.000**	142
☐	188HR7	Ohne Greifreifen		NC

Noppengreifreifen (Nicht für plastifizierte Greifreifen)

(Nur für 24" Rad & ohne Speichenschutz)

☐	188HR8	8 Noppen seitlich abstehend montiert	**70.171.000**	250

Nabenarretierbremse für Begleitpers. **40.503.000**

☐	188LK01	bei 12" Hinterrad (nicht möglich mit Einhandantrieb)	NC
☐	188LK02	bei 16" Hinterrad (nicht möglich mit Einhandantrieb)	NC

Hinterrad **40.511.000**

☐	188RW13	12" MAG Kunststoff (nicht mit Greifreifen)	STD
☐	188RW14	16" MAG Kunststoff (nicht mit Greifreifen)	NC
☐	188RW3	20" MAG Kunststoff	NC
☐	188RW8	22" MAG Kunststoff	NC
☐	188RW1	24" MAG Kunststoff	NC
☐	188RW90	20" Speichenrad	NC
☐	188RW91	22" Speichenrad	NC
☐	188RW54	24" Speichenrad	NC
☐	188RW103	20" MAG Kunststoff, 5 Speichen	NC
☐	188RW104	22" MAG Kunststoff, 5 Speichen	NC
☐	188RW102	24" MAG Kunststoff, 5 Speichen	NC

Bereifung **40.511.000**

☐	188RT1	Pneumatisch	NC
☐	188RT2	Pneumatisch mit Flexelfüllung	139
☐	188RT3	Polyurethan (nicht mit 12" & 16" Hinterrad)	103
☐	188RT4	Polyurethan Pyramid (nur mit 12" Hinterrad)	103

Bremse (nicht kombinierbar mit Nabenarretierbremse)

☐	188WL34	Feststellbremse Stossarretierung		NC
☐	188WL36	Fuss Feststellbremse für Begleitpersonen	**40.503.000**	NC
☐	188WL10	Ohne Feststellbremse		NC

Bremshebelverlängerung **40.504.000**

☐	188EH1	Verschraubt und abklappbar, Paar	41

Antikipp-Sicherheitsstütze **40.501.000**

☐	188AT1	Antikippstütze hinten am Rahmen (Quickie Version!)	120

Fussstütze / Fussauflage (Wähle aus Punkt 1. oder 2.)

1. Am Fussstützen-Bügel montierte Fussauflage (ohne Fussstützenrohr)

Fussstützenausführung **40.505.000**

☐	188H140	70° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	NC
☐	188H142	80° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	NC
☐	188H158	90° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	NC
☐	188H9	70° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt	NC
☐	188H10	80° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt	NC
☐	188H11	90° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt	NC
☐	188H161 **(70.151.000)**	90° einzeln hochstellbar, abnehm-/schwenkbar	410

Verlängerung des Fussstützen-Bügels

☐	188E23	50 mm (2") (nicht montiert)	40
☐	188E24	100 mm (4") (nicht montiert)	40

Fussauflage **40.505.000**

☐	188F9	2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein - inkl. Wadenband (nicht bei SB 432.5-457.5 mm)	NC
☐	188F8	2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross - inkl. Fersenband (möglich bei SB 432.5-457.5 mm)	NC
☐	188F62	1-teilig Alu, FS winkel-/tiefeneinstellbar inkl. Wadenband (möglich bei SB 255.0-407.5 mm)	100

2. Am Fussstützenrohr montierte Fussstütze (Fussauflage über Fussstützenrohr montiert)

Fussstützenausführung **40.505.000**

☐	188H145	60° abnehm-/abschwenkbar	NC
☐	188H139	70° abnehm-/abschwenkbar	STD
☐	188H141	80° abnehm-/abschwenkbar	NC
☐	188H159	Fussstützen einzel hochstellbar, Längenausgleich	410
☐	188H160 **(70.151.000)**	Fussstützen einzeln hochstellbar (nicht mit Fussauflage Kunststoff oder 1-teilig)	410

Fussstützenrohr

☐	188E1	Kurz 292.5 - 355.0 mm	NC
☐	188E2	Mittel 355.0 - 432.5 mm (nicht möglich mit Fussstützen einzeln hochstellbar)	NC
☐	188E5	Lang 432.5 - 482.5 mm	NC
☐	188E16	Hoch, mit Klemmen montiert	NC

Fussstütze/Fussauflage (Fortsetzung)

		Fussauflage		
☐	188F1	2-teilig Kunststoff inkl. Fersenband (nicht bei SB 255.0-305.0 mm)	**40.505.000**	STD
☐	188F3	2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross inkl. Fersenband	**40.505.000**	100
☐	188F4	2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein - inkl. Wadenband (nicht bei SB 432.5-457.5 mm)	**40.505.000**	100
☐	188F5	2-teilig Aluminium **(Nur möglich mit FS einzeln hochstellbar)**	**40.505.000**	NC
☐	188F48	1-teilig Alu, winkeleinstellbar/hoch-klappbar inkl. Wadenband (nur möglich mit 60°, 70° und 80° FS, am Fussstützenrohr montiert)	**40.505.000**	100

		Fussstützenmontage		
☐	188MZ02	Standard		STD
☐	188MZ01	Abduktion über Rahmenrohr 25 mm pro Seite	**70.134.000**	199
		Fussstützen Optionen		
☐	188IG2	Rahmenschutz Neoprene (Erhältlich für 60°/70°/80° an Fussstützenrohr montierte Fussstütze)		58
☐	188HL1	Fersenband		47
☐	188HL5	Wadenband		47
☐	188A54	Zusätzliches Wadenband		47
☐	188A110	Fuss-Fixierungsband (Paar); Nur mit winkeleinstellbarer Fussauflage für Erwachsene		47
☐	188H32	Ohne Fussstützen		NC
☐	188F7	Ohne Fussstützenrohr/Fussauflage		NC
☐	183DI48	Knieschutz, Gelbpadbezug, zu FR hochstellbar		205

Rücken

		Rücken 1. oder 2. wählen (kein Optionsmix möglich!)		
		1. Rückenlehne höhenverstellbar, mit winkelverstellbarem Buggy-Griff		
☐	188B170	**Standard (Höhe 407.5 - 560.0 mm)**		260
☐	188PH8	Buggy-Griff Standard	**40.510.000**	NC
☐	188PH9	Buggy-Griff lang	**40.510.000**	NC
☐	188B171	**Hoch (Höhe 482.5 - 635.0 mm)**		260
☐	188PH8	Buggy-Griff Standard	**40.510.000**	NC
☐	188PH9	Buggy-Griff lang	**40.510.000**	NC
		2. Reclining Rücken – nur mit 40° Kippbereich und nicht mit Faltrahmen		
☐	188B172	Mittel (530 mm Rohrlänge)	**70.133.000**	1129
☐	188B173	Hoch (610 mm Rohrlänge)	**70.133.000**	1129
☐	188PH8	Buggy-Griff Standard	**40.510.000**	NC
☐	188PH9	Buggy-Griff lang	**40.510.000**	NC



Höhendiagramm zu 1. Option



Höhendiagramm zu 2. Option

Seitenlehne / Armauflage

		Seitenlehnen / Armauflagen		
		(2-fach abg. nicht möglich mit 255-330 mm Rahmentiefe oder 355-380 mm Rahmen-/Sitztiefe mit Sitzplatte)		
☐	188AA12	T-Stil Standardgrösse mit Foamüberzug	**40.508.000**	NC
☐	188AA13	T-Stil gross mit Foamüberzug	**40.508.000**	NC
☐	188AA3	Bügel rückklappbar mit Foamüberzug	**40.508.000**	STD
☐	188AA1	Bügel winkelanpass-/rückklappbar	**40.508.000**	155
☐	188AA7	Winkelanpass-/rückklapp-/längenverstellbar	**40.508.000**	310
☐	188AA62	2-fach abgestützt	**40.508.000**	NC
☐	188AA63	2-fach abgestützt, höhenverstellbar	**40.508.000**	205
☐	188AA43	2-fach abgestützt, rückklappbar	**40.508.000**	205
☐	188AA48	2-fach abgestützt, höhenv.-/rückklappbar	**40.508.000**	310
☐	188AA11	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, hoch	**40.508.000**	307
☐	188AA29	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, tief	**40.508.000**	307
		Armauflagenpolster		
☐	188AM23	Armpolster 250 mm Classic	**40.508.000**	NC
☐	188AM24	Armpolster 350 mm Classic	**40.508.000**	NC
☐	188AM9	Foamüberzug kurz (nicht mit T-Stil)	**40.508.000**	NC
☐	188AM10	Foamüberzug lang (nicht mit T-Stil)	**40.508.000**	NC
☐	188AM27	Ergo Armpolster	**40.508.000**	NC

		Seitenlehne/Armauflage, Montageklemmen		
☐	188AR17	Tief	**40.508.000**	NC
☐	188AR18	Hoch	**40.508.000**	NC
		Unterarmschale JAY gepolstert mit Fixierungsband		
☐	188JL01	Armschale lang 350 mm - links	**70.111.000**	220
☐	188JL04	Armschale lang 350 mm - rechts	**70.111.000**	220
☐	188JL05	Armschale lang 350 mm - Paar	**70.111.000**	440
☐	188JL02	Armschale lang 450 mm - links	**70.111.000**	220
☐	188JL06	Armschale lang 450 mm - rechts	**70.111.000**	220
☐	188JL07	Armschale lang 450 mm - Paar	**70.111.000**	440
☐	188JL03	Armschale lang 550 mm - links	**70.111.000**	220
☐	188JL08	Armschale lang 550 mm - rechts	**70.111.000**	220
☐	188JL09	Armschale lang 550 mm - Paar	**70.111.000**	440
		Montageeinheit Unterarmschale JAY gepolstert		
☐	188JN01	Fixe Montageeinheit Stück		NC
☐	188JN03	Fixe Montageeinheit Paar		NC
☐	188JN02	Abschwenkbare Montageeinheit Stück	**70.111.000**	220
☐	188JN04	Abschwenkbare Montageeinheit Paar	**70.111.000**	440
		Kleiderschutz (Nicht mit höhenverstellbarer Armauflage oder T-Stil)		
☐	188SG33	Kunststoff steck-/abnehmbar, klein	**40.508.000**	NC
☐	188SG29	Kunststoff steck-/abnehmbar, gross	**40.508.000**	NC

Armauflagen-Matrix für 1-fach abgestütze Armauflagen

Armauflage	Transferrohr Länge **D**	Montageklemmen	Polster CLASSIC Verstellbereich in der Höhe **H**	Polster-Länge **L**
gross	202.5 mm	hoch	272.5 - 400 mm	250/350 mm
		tief	222.5 - 350 mm	
klein	132.5 mm	hoch	227.5 - 330 mm	
		tief	185.0 - 285 mm	



Zubehör

		Rückentasche	**70.362.000**	
☐	188A1	Farbe schwarz		72
☐	188A7	Farbe schwarz/anthrazit, Kindergrösse		72
		Sitztasche		
☐	188A8	Farbe schwarz		51
		Verschiedenes		
☐	188A83	Werkzeugsatz		NC

		Speichenschutz (Nicht mit 12"&16" Hinterrad & Noppengreifreifen)		
☐	188A24	Transparent (nur für 22“ und 24“ Räder)	**40.509.000**	212
		Positionierungsgurt	**70.112.000**	
☐	188A112	25 mm breit, gepolstert, beidseitig einstellbar		104
☐	188A117	50 mm breit, Klick-Verschluss		114
☐	188A118	50 mm breit, gepolstert, Klick-Verschluss		114
☐	188A141	37.5 mm breit, Klick-Verschluss		83

Rahmenfarben

☐	188C140	Aztec Gold	NC	☐	188C148	Mauve Pink	NC
☐	188C2	Black (nicht möglich in Kombination mit Zebra)	NC	☐	188C103	Rootbeer	NC
☐	188C141	Black Cherry	NC	☐	188C114	Sparkle Silver	NC
☐	188C10	Black Opal	NC	☐	188C145	Sunrise Orange	NC
☐	188C38	Blue Opal	NC	☐	188C113	Titanium Color Paint	NC
☐	188C36	Candy Blue	NC	☐	188C8	Yellow	NC
☐	188C14	Candy Purple	NC	☐	188C116	Matte Black	NC
☐	188C35	Candy Red	NC	☐	188C151	Matte Black Cherry	NC
☐	188C142	Electric Blue	NC	☐	188C152	Matte Purple	NC
☐	188C143	Evergreen	NC	☐	188C150	Matte Elektric Blue	NC
☐	188C126	Glow	NC	☐	188C149	Matte Evergreen	NC
☐	188C144	Green Apple	NC	☐	188C108	Zebra (bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)	260
☐	188C147	Hot Sparkle Pink	NC				

SwissOption

Trommelbremse für Begleitperson

☐	**Schraubachse!**	16" (Flexel)	**40.503.000**	724
☐		20" (Flexel)	**40.503.000**	724
☐		22" (Pneu)	**40.503.000**	724
☐		22" (Flexel)	**40.503.000**	863
☐		24" (Pneu)	**40.503.000**	724
☐		24" (Poly)	**40.503.000**	827
☐		24" (Flexel)	**40.503.000**	863
☐		7 x 1 3/4" (178 x 25 mm; Pneu/Flexelfüll.)	**40.503.000**	139

Kleiderschutz

☐		Kleiderschutz Kunststoff steck-/abnehmbar, mit Radabdeckung/Spritzschutz	**40.508.000**	200
☐		Kleiderschutz/Radabdeckung, fix, an Rad anpass- und höhenverstellbar. Nur mit Seitenlehne 1-fach abgest. 188AA11/188AA29. Nicht mit 12", 16" Rädern.	**40.508.000**	410

Fussstütze/Fussauflage SOPUR Version

Fussstützenausführung

☐		60° abnehm-/abschwenkbar	**40.505.000**	NC
☐		70° abnehm-/abschwenkbar	**40.505.000**	NC

Fussstützenrohr

☐		Kurz 267.5 - 367.5 mm (10.5" - 14.5")		NC
☐		Mittel 305.0 - 407.5 mm (12.0" - 16.0")		NC
☐		Lang 367.5 - 470.0 mm (14.5" - 18.5")		NC

Fussauflage **40.505.000**

☐		Fussraste durchgehend, Fussauflage Aluminium		205
		winkel-/tiefeneinstellb. (Sopur Version) ab SB 360 mm		

Ankippbügel / Antikippstütze

☐		Ankippbügel	☐ Anbau rechts	**40.506.000**	51
			☐ Anbau links	**40.506.000**	51
			☐ Anbau rechts und links	**40.506.000**	102
☐		Antikippstütze	☐ Anbau rechts	**40.501.000**	155
			☐ Anbau links	**40.501.000**	155
		(Sopur Version)	☐ Anbau rechts und links	**40.502.000**	310

Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter

zippie IRIS **Grundpreis**	**CHF**	**4110**
Summe der Mehr-/Minderpreise	**CHF**	
Verpackung und Frachtkostenanteil	**CHF**	95
MWST 8.1%	**CHF**	
Gesamtpreis	**CHF**	