

# Q400<sup>®</sup> SERIE

Fortschrittliche Leistung im Innen- & Aussenbereich



Q Serie  
Elektrorollstühle

Fortschrittliche Technik, für Sie personalisiert.



Q400 R



Q400 M



Q400 F

# FORTSCHRITTLICHE TECHNIK. MASSGESCHNEIDERT FÜR SIE.

---

QUICKIE®, SEDEO®, JAY® und WHITMYER® liefern die umfassendste Auswahl an innovativen und technisch fortgeschrittenen Elektrorollstühlen und Zubehör. Hierdurch kann jeder Elektrorollstuhl individuell auf die klinischen Bedürfnisse und den persönlichen Lebensstil des Nutzers angepasst werden.



# THE POWER OF QUICKIE

Von Standard-Anpassungen bis hin zu komplexen High-End Versorgungsen.  
Wir bieten ein komplettes Produktportfolio – flexibel anpassbar & ohne Kompromisse.

KLINISCHE ANFORDERUNGEN



**Q50**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SLING SEAT	R



**Q100**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SLING SEAT	R



**Q200**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SLING SEAT	R



**Q300 Mini**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SEDEO LITE	M
SEDEO PRO	M
KIDS SEAT	M



**Q400**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SEDEO LITE	M
	F
	R



**Q500**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SEDEO PRO	M
	F
	R



**Q700**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SEDEO PRO	M
	F
	R
SEDEO PRO ADVANCED	M
	F
SEDEO PRO HD	M



**Q700-UP**

<b>SITZSYSTEM</b>	<b>ANTRIEB</b>
SEDEO PRO ADVANCED UP	M

□ R: Heckantrieb   □ M: Mittelradantrieb   □ F: Frontantrieb

Nicht alle Sitzsysteme und Fahrbasen können miteinander kombiniert werden. Mögliche Kombinationen finden Sie im Bestellblatt.

**FAHREIGENSCHAFTEN**

ÜBERBLICK

# ÜBERBLICK Q400 SERIE

---

Mit drei Antriebsarten, dem hochgradig anpassbaren SEDEO LITE Sitzsystem, den Positionierungsoptionen (JAY und WHITMYER) sowie einer Vielzahl von Bedienelementen können Sie Ihren Q400 individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.



**Q400 MIT  
SEDEO LITE**  
FRONTANTRIEB



**Q400 MIT  
SEDEO LITE**  
MITTELRADANTRIEB



**Q400 MIT  
SEDEO LITE**  
HECKANTRIEB



# FORTSCHRITTLICHE LEISTUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Der neue QUICKIE Q400 bietet Ihnen eine erstklassige Leistung im Aussenbereich und eine hervorragende Manövrierfähigkeit in Innenräumen. All dies in Kombination mit dem hochgradig einstellbaren SEDEO LITE Sitz- und Rückenkissen für leichte bis mittelschwere, klinische Bedürfnisse.



## ANTRIEBSARTEN

Q400 M: Mittelradantrieb

Q400 R: Heckantrieb

Q400 F: Frontantrieb

## SITZSYSTEM

SEDEO LITE

## POSITIONIERUNGSOPTIONEN

JAY & WHITMYER

## STEUERUNGEN

VR2 Steuerungen

## DESIGN

INDIVIDUELLER STIL & Akzentfarben

## Individualisieren Sie Ihren Q400!

Geben Sie Ihrem QUICKIE Q400 Elektrorollstuhl eine persönliche Note; Mit der Auswahl Ihres bevorzugten Farbakzents können Sie die markante Mattschwarze Antriebseinheit perfekt ergänzen. Ihren Elektrorollstuhl individuell zu gestalten war nie so einfach.



# ANTRIEB WÄHLEN

## FRONT-, HECK- ODER MITTELRADANTRIEB

	Q400 R	Q400 M	Q400 F
<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb	Mittelradantrieb	Frontantrieb
<b>Wendekreis</b>	950 mm	560-630 mm	735 mm
<b>Antriebsräder</b>	13"	13"	13"
<b>Lenkräder</b>	9"	7"	9"
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	10 km/h	10 km/h	10 km/h
<b>Batterie</b>	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah
<b>Max. Wendekreis</b>	1258 mm	1100 mm	1240 mm
<b>Max. Steigfähigkeit</b>	6°	6°	6°
<b>Max. Kantensteigfähigkeit</b>	80 mm / 100 mm*	50 mm	70 mm
<b>Farbakzente</b>	4	4	4
<b>Max. Reichweite (ISO 7176-4)</b>	35 km	35 km	35 km
<b>Sitzhöhe</b>	415 mm mit Sitzneigung (mit 60 Ah Batterien)		

\*Nur mit Bordsteinheber

Die Auswahl der Antriebseinheit beeinflusst das Fahrverhalten des Elektrorollstuhls in unterschiedlichen Situationen und Umgebungen. Somit kann je nach klinischen oder persönlichen Bedürfnissen, Lebensstil oder von der Umgebung abhängigen Ansprüchen der ideale Wegbegleiter konfiguriert werden.

### Q400 R HECKANTRIEB

Der Heckantrieb ist die klassische Antriebsart und überzeugt durch exzellente Fahreigenschaften auch bei hohen Geschwindigkeiten, sowie seiner hervorragenden Kantensteigfähigkeit.



Jede Q400 Antriebsart bietet herausragende Leistung auch im Freien durch Kombination der zuverlässigen 2-Pol Motoren, Federung der Antriebsräder für grossartigen Komfort und Traktion, Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h und Batterien von bis zu 80 Ah.

### **Q400 M** **MITTELRADANTRIEB**

Der Mittelradantrieb bietet unübertroffene Wendigkeit mit einer kleineren Grundfläche als Heck- oder Frontantrieb. Er hat den kompaktesten Wendekreis und ist extrem intuitiv zu fahren und zu steuern.



### **Q400 F** **FRONTANTRIEB**

Die kompakten Abmasse und der Schwerpunkt zwischen Antriebsachse und Lenkrad sind die Vorzüge dieses Modells. Dank der grossen Antriebsräder sind Kanten von bis zu 100 mm leicht zu überwinden.



# Q400 M

## MITTELRADANTRIEB

---

Die QUICKIE Q400 M Antriebseinheit bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit im Aussenbereich mit erstklassiger Leistung in Innenräumen. Kraftvolle Motoren in Kombination mit der 6-fachen Einzelradfederung und der QUICKIE Anti-Pitch-Technologie sorgen für ein komfortables und sicheres Fahrerlebnis.

### AUSGEZEICHNETE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank den kompakten Abmessungen und dem geringen Wenderadius passt der Q400 M problemlos durch schmale Türöffnungen, in Aufzüge und ist auch in engen Räumen sehr leicht zu manövrieren. Die niedrige Sitzhöhe von 415 mm (425 mm mit Sitzlift & Sitzneigung) ermöglicht einfache Transfers, das Heranfahren an Tische und erleichtert den Zugang zu rollstuhlgerechten Fahrzeugen.



# Q400 F

## FRONTANTRIEB

Der Q400 Frontantrieb mit nach innen gekröpften Lenkradarmen ist reaktionsschnell und bietet somit optimale Eigenschaften für das Fahren im Innenbereich.

---

Sowohl der Q400 F als auch der Q400 R bieten mit ihrer niedrigen Sitzhöhe von 415 mm (425 mm mit Sitzlift & Sitzneigung) einen guten Zugang zu rollstuhlgerecht umgerüsteten Fahrzeugen und ermöglichen ein nahes Heranfahren an Gegenstände, wie z. B. Tische.

# Q400 R

## HECKANTRIEB

Der Q400 Heckantrieb ist durch die Position des Antriebsrads sehr leicht zu bedienen. Mit dem Bordsteinheber kann er Kanten von bis zu 100 mm erklimmen.

ANTRIEBSARTEN





# SEDEO LITE

Das SEDEO LITE Sitzsystem bietet Komfort und hohe Unabhängigkeit im Alltag. Der vielfältig einstellbare Sitzrahmen beinhaltet eine seitliche Sitzschiene für die Montage von zusätzlichen Unterstützungs- und Positionierungsoptionen. Geringe bis mittlere klinische Bedürfnisse können mit SEDEO LITE abgedeckt werden.

## SCHNELL & EINFACH ANPASSBAR

Das SEDEO LITE Sitzsystem kann mit Hilfe der selbsterklärenden Kalibrierungsmarkierungen und mit nur einem Werkzeug schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.



# HOCHGRADIG ANPASSBARES SITZSYSTEM

---



## **ANPASSRÜCKEN MIT OPTIONALEN KOMFORTKISSEN**

SEDEO LITE bietet einen Rücken mit anpassbaren Velcrobändern und eine Reihe von optionalen Sitz- und Rückenkissen. Die breite Palette von JAY-Kissen und -Rücken sind mit dem SEDEO LITE-Sitzsystem kompatibel. Dadurch können auch höhere, klinische Anforderungen erfüllt und die bestmögliche Sitzversorgung sichergestellt werden.

## **HOCHKLAPPBARE ARMLEHNEN**

Die einfach zu bedienenden, hochklappbaren Armlehnen bieten freien Raum für Transfers. Sie können zwischen einer abnehmbaren und einer mitlaufenden Variante wählen. Alle Armlehnen sind mit den verfügbaren Armpolstern kombinierbar.

## **FUSSRASTE**

Die Fussraste ist als zentralmontierte und als abschwenkbare Version erhältlich. Sie können zwischen einem 70° abschwenkbaren sowie einem manuell hochschwenkbaren Fussrastenhalter wählen.

## **INTEGRIERTE KOPFSTÜTZENHALTERUNG**

Die integrierte Kopfstützenhalterung bietet ein neues Mass an Funktionalität, Komfort und Design. Kompatibel mit JAY und WHITMYER Kopfstützen.

# TECHNISCHE DATEN / Q400 R - Q400 M - Q400 F MIT SEDEO LITE

	Q400 R	Q400 M	Q400 F		Q400 R	Q400 M	Q400 F
<b>Max. Zuladung</b>	136 kg	136 kg	136 kg	<b>Max. Geschwindigkeit</b>	10 km/h	10 km/h	10 km/h
<b>Sitzbreite</b>	385-510 mm	385-510 mm	385-510 mm	<b>Batterie</b>	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah
<b>Sitztiefe</b>	410-560 mm	410-560 mm	410-560 mm	<b>Elektronik</b>	VR2	VR2	VR2
<b>Sitzhöhe</b>	415-490 mm	415-490 mm	415-490 mm	<b>Wendekreis</b>	950 mm	560-630 mm	735 mm
<b>Rückenhöhe</b>	460-510 mm	460-510 mm	460-510 mm	<b>Wenderaum</b>	1258 mm	1100 mm	1240 mm
<b>Gesamtbreite</b>	640 mm	610-620 mm	640 mm	<b>Max. Steigfähigkeit</b>	6°	6°	6°
<b>Gesamtlänge</b>	1370 mm	1130 mm	1340 mm	<b>Max. Kantensteigfähigkeit</b>	80 mm (100 mm*)	50 mm	70 mm
<b>Gesamthöhe</b>	1400 mm	1400 mm	1400 mm	<b>Antriebsräder</b>	13"	13"	13"
<b>Elektrische Rückenwinkelverstellung</b>	85°-120°	85°-120°	85°-120°	<b>Lenkräder</b>	9"	7"	9"
<b>Sitzneigung</b>	30°	30°	30°	<b>Akzentfarben</b>	4	4	4
<b>Sitzfunktionen</b>	Sitzneigung, Rückenwinkelverstellung (mechanisch oder elektrisch möglich)			<b>Max. Reichweite (ISO 7176-4)</b>	35 km	35 km	35 km
				<b>Rollstuhlgewicht</b>	ab 130 kg	ab 130 kg	ab 130 kg

\*Nur mit Bordsteinheber



**Sunrise Medical AG**  
 Erlenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 031 958 38 38  
 info@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.

Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf [www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch) zur Verfügung.