

JAY[®]

UNION[™]

ユニオンクッション[™]★

- ≡ 優れた除圧と座位保持が両立
使いやすい抗菌加工の高性能クッション



多層の低反発
フォームと
JAYフロー[™]流動体

革新的なカバーテクノロジー
インナーカバー
アウターカバー



標準タイプ 厚さ11.4cm

NEW




低タイプ 厚さ8.9cm

JAY® ユニオン™クッション

- ≡ JAYユニオンクッションは、多層の低反発フォーム、JAYフロー™流動体パッド、革新的なカバーテクノロジーを組み合わせて、高い快適性、皮膚の保護、姿勢保持を提供します。

動的コントラ

- 安定性を提供するフォームベースの上に密度の異なる二層の低反発フォームによって、柔らかさ、支持、除圧の理想的な組み合わせを実現。
- 低反発フォームの下にあるJAYフロー™流動体インサートにより、使用者ごとの形状にフィットします。
- 骨盤支持エリアは前方と後方への安定性を提供します。



革新的なカバーテクノロジー

• 使いやすい

アウターカバー

- 洗濯機で洗える
- 速乾性

インナーカバー

- 洗濯機で洗える
- 湿気に強いAquaguard™撥水加工ジッパー
- 吸湿発散性のある縫い目の糸が耐水性を促進してフォームベースを保護

• 抗菌性

外側カバーには銀含浸X-Static®ストレッチ素材を採用

- 自然にバクテリアの成長を抑制します
- 銀糸はアンモニアと変性タンパク質と結合して臭気を減らします
- 安全な非毒性素材



仕様

JAY ユニオンクッション	
HPCPS Code	E2607およびE2608の仕様を満たすように設計
重量	2.38kg (5.25 lbs.)
幅	14" - 24" (35.6cm - 60.9cm)
長さ(奥行き)	14" - 24" (35.6cm - 60.9cm)
高さ(厚さ)	4.5" (11.4cm) 3.5" (8.9cm)
耐荷重	14" to 21" 幅: 136 kg 22" to 24" 幅: 226 lbs
カバー	内側カバー: 防水性生地 外側カバー: 伸縮性生地, X-static®

JAY®