

# SOPUR /



Edition: 05/2025

### **Easy 300**

١dı	resse de	facturat	ion:							Ad	resse de	livraiso	า:	
Soc	iété:								4	Soc	iété:			
Rue	2:								. 🔪	Rue	e:			
NΡ	A/Lieu:								The last	NP	A/Lieu:			
or	1:							C	RAG	For	1:			
Dat	:e:							17	I	No	de comr	nande d	e Sunrise	Medical:
Cor	nmission	n:						13	TEV					
	Comma	nde	□ Dev	/is		uilt <mark>4</mark> m	ne	•		Pri	ère d'er	ıvoyer l	es comm	andes à: <b>cs@sunrisemedical.ch</b>
Gar	antie									Ch	arge tol	érée ju	squ'à	140 kg
elo	n nos cor	nditions g	énérales.								ids de l'	-	-	kg
riè	re de coc	her les va	ariantes e	et les acce	essoires d	ésirés su	r ce bon c	le comm	ande.					
										Pos	ition tarif	aire de l'	assurance	sociale: 30.128.004
ou	tes les me	esures en	mm, mes	sures arro	ndies ± 1	0 mm								
ou	s réserve	de modifi	cations to	echniques	s et de fau	utes d'imp	oression			Pr	ix de ba	se CH	F 3610	
•	= Standard	n/c =	Option sans	supplément						Prix	hors TVA	/ prix de	vente reco	ommandé
									Dimension	15		-		
									Difficition	13				
•	SOPUR E	asy 300,	Prix de ba	ise										3610
	Fixations	pour le t	ransport	handicap	és monté	es/marqu	ıées							n/c
			•		•	Large	ur du siège e	en mm		•	•	•	•	
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	Toutes les mesures en mm et sans
E	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	coussin.
Ε	360	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veuillez prendre en considération les

0

0

0

0

		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Ē	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
en n	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u siège	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
힌	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
den	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Į Į	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ا څ	480			0			0						0

instructions de mesure sur page 6.

Profondeur spéciale 480 & 500 mm = supplément CHF 90

Incompatibilités:

0

 111 x 32 mm/3 trous
 O
 O
 O
 -7" roues avan

 111 x 45 mm/3 trous
 O
 O
 O
 -inclinaison d'a

 115 x 45 mm/3 trous (1)
 O
 O
 O
 - différence ma

400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540

131 x 45 mm / 3 trous (1) 0 0 0 0 111 x 32 mm / 3 trous 0 0 0 111 x 45 mm / 3 trous 0 0 0 115 x 45 mm / 3 trous (1) 0 0 0 0 131 x 45 mm / 3 trous (1) 0 0 0 166 x 45 mm / 4 trous (1) 0 0 0 111 x 45 mm / 3 trous 0 0 115 x 45 mm / 3 trous (1) 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

Hauteur du siège avant en mm

- 7" roues avant incomp. avec profondeur siège 340 400 mm
- inclinaison d'assise négative impossible

Largeur spéciale

supplément CHF 405

- différence max. entre la hauteur avant et arrière: 110 mm

#### Carbotecture



111 x 32 mm 111 x 45 mm

## Aluminium

115 x 45 mm 131 x 45 mm 166 x 45 mm

(1) Compatible avec une assistance électrique

131 x 45 mm / 3 trous (1)

166 x 45 mm / 4 trous (1)

166 x 45 mm / 4 trous (1)

0

Fourche (longueur x largeur)

500

0

0

0

#### Hauteur du siège en arrière en mm

							• •						
Roues arrières	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (489mm)	0	0		0	0		0	0	0				
24" (540mm)				0	0		0	0	0	0	0		
25" (559mm)					0	0		0	0	0	0	0	
26" (590mm)						0	0		0	0	0	0	0

			CHF excl.	1
		B4M		
1726	Châssis avec abduction fixe		289	
1202	Châssis avec abduction variable (charge tolérée jusqu'à 75 kg)	Indiquez les degrés désirés 10°, 20° ou 30°; pas de Crash Test	447	
	Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle par rappo	rt aux NoGo's		Ų
	Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle ou service	externe pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures		-
				•






50	PUR E	26V 300	Position t.	CHF excl.	
	I OIL		Position t.	CHF exci.	
		Siège Siège	T	ı	
_		Toile de siège			
•	020001	Toile de siège avec 1 pochette à outils	30.507.000	Std	
	020004	Sans toile de siège		-50	
		Coussin et revêtement			Voir
	020008/09	Coussin en mousse avec revêtement noir fermeté medium 📮 30 mm 📮 50 mm	70.141.000	142	page 5 &
	020016	Ceinture de sécurité avec boucle	70.112.000	83	commande
	020020-22	Revêtement médical ☐ 350 x 380 mm ☐ 400 x 850 mm ☐ 450 x 850 mm		345	JAY
		Dossier			
_		Dossier standard (dossier réglable en hauteur)	1	Std	T T
_		omaine de réglage, de/à 275 - 300 mm 300 - 350 mm 350 - 400 mm 400 - 450 mm 450 - 475 mm		Stu	
		ajusté à O 300 mm O 350 mm O 400 mm O 450 mm			
		O 275 mm O 325 mm O 375 mm O 425 mm O 475 mm			
		O 300 mm O 350 mm O 400 mm O 450 mm			
•	030031	Dossier standard, fixe 90° pas rabattable		Std	
	030112	Dossier réglable en angle fixe (seul. protège vêtements Desk ou Alu	)	310	
		□ 80° □ 85° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°			
		(105° incomp. avec protège vêtements Desk / 100° & 105° incomp. avec centre de gravité 23 mm)			
		Dossier régl. en angle variable (ressort de pression à gaz)	70.133.000	625	
		(protège vêtements Desk / domaine de réglage -3° à +20° / à part. HD 300 mm / jusqu'à 125 kg)			MD00 0040 04 /MD00 0040 03
M	006-0919-01	réglage par l'accompagnateur, 2 déclencheur sur les poignées (seul. possible avec au moins 1 roulette anti-basc	)		MD06-0919-01 / MD06-0919-02 Barre de stabilisation recommandée
	006-0919-02	□ réglage par l'utilisateur, 1 déclencheur devant, sous le capitonnage (seul. possible avec au moins 1 roulette anti-basc			
1411		□ à gauche □ à droite	<u></u>		
_			,	103	
	030012/13	Appui lombaire	)	103	
		Toile de dossier			
•	030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)	30.507.000	Std	030316
		Coloris bandes latérales:   ■ noir □ orange □ argent □ rouge □ bleu			8 / 60
	030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)	30.507.000	n/c	
		Coloris bandes latérales: ● noir □ orange □ argent □ rouge □ bleu			
	030027	Sans toile de dossier		-50	030317
		Poignées			
	030016	Sans poignées (incomp. avec freins à tambours, R2(	١	n/c	
_	030010			Std	
_		Poignées standard (incomp. avec HD 350 mm et dossier régl. en angle			030014
	030017	Poignées rabattables (dès HD 350 mm; incomp. avec barre de stab., poignées régl. en hauteur, freins à tamb., R20		155	030014
	030018	Poignées réglables en hauteur 30021 pour dossier JAY ou d'autres systèmes	30.510.000	260	
	030022/23	Appui-tête & barre de stab.	+ 70.123.000	676	
	030020	Barre de stabilisation pliable (dès LS 360 - 500 mm, incomp. avec poignées 030017-21, dossier 030011, appui-tête 030022/23	)	183	1 (6)
		Appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation incluse - seulement pour dossier JAY J3			030017 030018
	WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, rabattable	70.121.000	799	
	WHT030416	Whitmyer AXYS, standard	70.121.000	467	
		Accoudoirs			
	040001	Protège vêtements simple, réglable en hauteur/amovible (Q Style)  Capitonnage court (250 mm)	30.508.000	307	8 9
	040002	Protège vêtements simple, réglable en hauteur/amovible (Q Style)  Capitonnage long (350 mm)	30.508.000	307	
	040003	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible Capitonnage court (250 mm) (seul. avec CR 0°/1		310	
	040004	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible Capitonnage long (310 mm) (seul. avec CR 0°/1	1	310	040001 / 040002
	040005	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible Capitonnage court (250 mm)	30.508.000	205	
<u> </u>					
		Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible Capitonnage long (310 mm)	30.508.000	205	
	040007	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, sans capitonnage	30.508.000	205	040000 \ 040000
	040008	Dispositif de déverrouillage pour tétraplégique (uniquement sur protège vêtements Des	)	n/c	040003 à 040007
		Protège vêtements			
•	040009	Protège vêtements en plastique noir, amovible, à fixer (Quickie Style)	30.508.000	Std	
	040010	Protège vêtements en alu (harmonisés à la couleur du châssis) - (Easy Style)	30.508.000	n/c	
	040012	Garde-boue en plastique, riveté (uniq. en comb. avec 040010	30.508.000	98	
	040013	Protège vêtements en alu (harmonisés à la couleur du châssis) - sans garde-boue (Xenon Style)	30.508.000	n/c	040009 040010
	040014	Protège vêtements en alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue (Xenon Style)	30.508.000	n/c	
	040104	Protège vêtements en carbone - avec garde-boue	30.508.000	n/c	
	040015	Accoudoirs réglables en hauteur, vissés (uniq. en comb. avec 040010, incomp. avec dossier régl. en angle		98	040015
	040016	Table de thérapie coulissante pour LS 380 - 480 mm (uniquement avec accoudoir.		292	040013 / 040014
	040017/18	Table de thérapie rabattable pour LS 340 - 500 mm droite gauche (uniquement avec accoudoin		397	
	07001//10		,,		
_		Repose-pieds / Palettes	J		rm.
		Repose-pieds Xenon-Style	)	Std	_ // //
	050003	• paire	1	Std	
		gauche (050004) droite (050005) (uniquement en comb. avec repose-pieds réglables en hauteu	)	n/c	
•	050006	Palettes séparées en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (dès LS 360 mm, LJ 330 - 500 mm	) 30.505.000	Std	
	050007	Palettes séparées en aluminium, réglable en angle/profondeur, relevable (dès LS 340 mm, LJ 220 - 500 mm	) 30.505.000	100	
	050008	Palette monobloc en aluminium, réglable en angle/profondeur, relevable	30.505.000	100	
-		(dès LS 340 mm, LJ 220 - 500 mm, inc. avec repose-pieds régl. en hauteur)			<b>30</b>
	050009	Mécanisme de pivotage (dès LJ 390 mm, uniq. en comb. avec palette monobloc 050008	30.505.000	47	
	050062	Verrou de palette monobloc (uniq. avec palette monobloc 050000		62	

SOPUR E	asy 300	Position t.	CHF excl.	
	Repose-pieds / Palettes (suite)			
	Palette monobloc construction légère, réglable en angle/profondeur, relevable (uniquement avec LS 320 - 500 mm)		n/c	050013 - 050015
050010	☐ Palette en aluminium (☐ 320 - 480 mm)	30.505.000	100	
050011	☐ Palette en plastique (LJ 320 - 480 mm)	30.505.000	100	
050033	☐ Palette en carbone (LI 320 - 480 mm)	30.505.000	132	
050012	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (uniquement en combinaison avec palette monobloc construction légère)		53	R. SO M
050015	Repose-pieds réglables en hauteur 🚨 paire (uniquem. avec palettes en plastique, incomp. avec LS 360 mm)		410	
	☐ gauche (050013) ☐ droite (050014) (uniquem. avec palettes en plastique)	70.151.000	205	
	Longueur des jambes (LI) en mm			
		tion: LJ doit êt	re au min. 25 m	m plus petite que la hauteur du siège avant)
	O 320 O 330 O 340 O 350 O 360 O 370 O 380 O 390 O 400 O 410			
	O 420 O 430 O 440 O 450 O 460 O 470 O 480 O 490 O 500 O 510 Châssis			
• 010001	Châssis standard SwingAway		Std	
010001	Centre de gravité / adaptation de l'axe		Stu	
Mesuré depuis	l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en mm O 25 mm O 45 mm O 65 mm O 85 mm	(seulement	un choix!)	
·			,	
070851	Rallonge de l'empattement pour unijambiste (incomp. avec commande unilatérale)		n/c	
	Empulse R20 - veuillez remplir le bon de commande séparé!		•	
	Accessoires châssis			
090001/02	Levier de basculement 🔲 Montage à gauche 🖫 Montage à droite	30.506.000	51	W
090004	☐ Montage à gauche et à droite (paire, incomp. avec roulette de sécurité)	30.506.000	102	
090003	Porte canne (uniq. en combinaison avec levier de basculement)		51	000001
090006/07	Roulette de sécurité pivotante 🔲 Montage à gauche 🗀 Montage à droite	30.501.000	120	090001 090003 090002
090008	☐ Montage à gauche et à droite (paire, incomp. avec levier de basculement)	30.502.000	240	090006
<b>090005</b>	Roulette de transit		225	090007
080001	Roues avant  Course de roue quant (Corbatecture, 111 mm / Aluminium, 133, 131, 160 mm). (Corbatecture, 111 mm / Aluminium, 133, 131, 160 mm).	I	6.1	(choix de la fourche avant voir page 1)
080001	Fourche de roue avant (Carbotecture: 111 mm / Aluminium: 123, 131, 166 mm) (Carbotecture: pas pour assistance électrique auxiliaire)  Fourches à déverrouillage rapide		Std 197	
080002	Roues avant		197	
• 080003	Pneus pleins (4" & 5" uniquement avec fourche avant 45 mm)	30 511 000	Std	
□ 080004	Pneus pleins Soft (uniquement pour 5" & 6" avec fourche avant 45 mm)		n/c	
<b>□</b> 080006	Pneus pleins avec jantes en alu (uniquement pour 4" & 5")		83	
080007	Pneus pleins Soft avec jantes en alu (uniquement pour 4" & 5" avec fourche avant 45 mm)	30.511.000	125	
080008	Pneumatique (uniquement 6" & 7")	30.511.000	n/c	
	Roues arrières (veuillez tenir con	npte des possib	ilités de combina	ison avec des roues, pneus et mains courantes!)
• 070001	Roues Universal, rayons croisés		n/c	
	(uniquement 22", 24" & 26"; nous recommandons des roues à rayons croisés pour des clients excédés un poids de 100 kg)			
070002	Roues Design (uniquement 24" & 26")		n/c	
070003	Roues à rayons légers (uniquement 22", 24" & 25")		Std	
070004	Roues Proton ultra légères (uniquement 22", 24" & 25")		304	
070006	Roues Spinergy (uniquement 24" & 25" et avec mains-courantes en alu anodisé)  Roues arrières avec freins à tambours pour accompagnateur (uniquement 22" & 24", avec axe à déverrouillage rapide)	20 502 000	556 314	
070007	Roues Mountainbike (uniquement 24", avec pneus Mountainbike et mains-courantes en alu, noir)	30.503.000	314	
□ 070008	Roues Mountainbike set de rechange (uniquement 24" et avec pneus Mountainbike)		419	
<b>□</b> 070009/10	Commande unilatérale, déverrouillage rapide; frein unilatérale non inclus (1)  a gauche  a droite	90.101.000	1449	
	(uniq. avec CR 0°/1°, uniq. Avec 22"/24" rayons croisés & MC Inox, pas d'anodisation, incomp. avec freins à tambours)			
<b>070011</b>	Sans roues arrières		-225	
	Pneus			
070015	Profil fin 1" Schwalbe Right Run contenu anti-crevaison (incomp. avec 25")	30.511.000	n/c	
070107	Profil fin Schwalbe One contenu anti-crevaison (incomp. avec 22")	30.511.000	n/c	
070018	Pneu anti crevaison poly (incomp. avec 25" & roues à rayons légers)		46	
070019	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" contenu anti-crevaison (incomp. avec 22")	30.511.000	57	Ellipse 3R
	Mains courantes			Linpse Six
070030	Aluminium argenté, anodisé		Std	
070031	Aluminium argenté, vernis clair (incomp. avec 26")  Aluminium brossé, coloré Coloris =(cf. p. 4) (incomp. avec 26" & roues à rayons légers)		n/c	ellege.
070032	Inox poli (uniquement 24" & 26")		n/c	
070034	Titane brillant		200	
070212	Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc) (uniquement 24" & 25")	70.171.000	305	MaxGrepp
□ 070036	Antidérapantes (uniquement 24")		305	
070037	MaxGrepp (uniquement 24", incomp. avec roues Spinergy)		368	
070050/51	Montage des mains courantes  • 17mm étroit		n/c	
070052	Montage des mains courantes 07mm très étroit (uniquement inox poli, 24" roues Universal et roues Design;		104	
	inox poli pas en combinaison avec des roues à rayons légers, Proton, Spinergy / incomp. avec MaxGrepp)			
070038	Revêtement pour mains courantes (uniquement 22" & 24")	70.170.000	125	
	Carrossage des roues			
070053-57	Carrossage des roues $\bigcirc$ 0° $\bigcirc$ 1° $\bigcirc$ 2° $\bigcirc$ 3° $\bigcirc$ 4°		n/c	

<u> </u>	Easy 300								Position t.	CHF excl.		
			Protè	ge rayons (veuille	ez considérer le ca	talogue corre	espondant et cl	oisissez le numéro	du sujet)			
)	Protège rayons	22" & 24"					(incomp.	avec roues Spinergy	30.509.000	292	§ 🚳 🚱	
	000 🗖 500					5008	□ 5009	☐ 5010				
<b>□</b> 50					5018	5020	<b>□</b> 5021	<b>□</b> 5022		ē		
<b>□</b> 50			5025	5134							🤰 🔘 🚳 :	
<b>□</b> 5	131 Protège rayons	transparent					(incompatible	avec roues Spinergy	30.509.000	212		
						Freins						
	Freins					FIEIIIS			1	- 4	T MANY	<b>B</b> COUNTY
060001	Freins standard									Std	100	12
060002	Freins à débatte	ment court								n/c		0 917
060023	Freins compact	EVO								n/c	060001	060002
	Accessoires de	reins									- 1	000002
060004	Rallonges des fi	eins				(unio	quement avec f	reins à débattement	30.504.000	41	0600	123
060005/0	6 Frein unilatéral	avec rallonge	gauci	ne 🖵 droite	2					313		
						Accessoires	S		1	-		
090010	Trousse à outils									Std	1	2
090011	Pompe à air									83	1	
090012	Pompe à air vél Sac à dos	)							70.362.000	19 72	1	
090013	Sac à portable								70.362.000	31 09	0016	
030010	Sac a portable									31	1	090013
											090011	L
					С	ouleurs						
	Parties du châs	sis/composa	nts									
			Châssis	Mains cour.	Jante / Moyeu				Châssi	s Main	s cour. Jante	/ Moyeu
01 Matte B	Black			<b>□</b> 61	□ 82	12 Royal	Blue				61	82
2 Gloss Bl	lack			<b>□</b> 61	□ 82	13 Brillia	nt Ocean				61	82
3 Metallic	Shadow			<b>□</b> 61		14 Scarle	t Noir				61	
04 Starligh	t White			<b>□</b> 61		15 Red P	epper				61	82
5 Silver O	re			<b>□</b> 61		16 Chern	y Lustre				61	82
06 Storm G	Gray			<b>□</b> 61		17 Turbo	Green				61	
	Tan			<b>□</b> 61		18 Pink P	ower				61	
7 Desert				<b>□</b> 61		19 Satin I					61	
				□ 61		20 Mysti					61	
08 Desert S	Green			□ 61		21 Solar					61	
08 Desert S 09 Salute G						21 Julai 1	Orunge		_	_	01	
08 Desert S 09 Salute G 10 Velvet S	Sapphire					22 1/6/	itu Vallauu		П	П	C1	
08 Desert S 09 Salute G	Sapphire			☐ 61		22 Veloci	ity Yellow				61	





<b>SOPUR</b> Easy 300	Prix de base	CHF	3610
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	55
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	



#### **Coussins et dossiers JAY**

#### Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

#### Coussins JAY: d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant! Basic 155 Soft Combi P confort & stabilité 300 Easy Visco (base arrondie) confort & stabilité 430 Easy Visco (base plate) confort & stabilité 430 Easy Fluid (base arrondie) intégrité de la peau & stabilité 550 Easy Fluid (base plate) intégrité de la peau & stabilité 550 Taille spéciale supplément 50









Basic

Soft Combi P

**Easy Visco** 

Easy Fluid

#### Dossiers JAY J3: veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées!









Mesure en mm

Largeur du dossier :

> □ \* □ \*

Galbe peu profond (SC)										
310	360	410	460	510						

Galbe moyen (MC)											
310	360	410	460	510							

Gal	be pro	fond (	DC)
360	410	460	510

Galbe p	profe	ond ce	ntral (	MDC
310	360	410	460	510

CHF 1'410

---

\_ | \_ \* | \_ \*

**•** 

nauteur uu uossier .			
Thoracique	court (S) - 170		
inférieur	moyen (M) - 200		
(LT)	grand (T) - 240		

Thoracique	court (S) - 300
moyen	moyen (M) - 340
(MT)	grand (T) - 380
	grand (T) - 380**

Thoracique	court (S) - 420				
supérieur	moyen (M) - 460				
(UT)	moyen (M) - 460**				
	grand (T) - 500				
Toujours avec fixe	Toujours avec fixation HD (Heave Duty)				

Hauteur	court (S) - 530
d'épaule	moyen (M) - 570
(SH)	grand (T) - 610

Toujours avec fixation HD (Heave Duty)

CI	HF 1'1	80			CI	HF 1'
			□ *			

□ | □ \* | □ \*

□ | □ \* □ \*

		<b>-</b> *	ο,
		□ *	o,
		<b>-</b> *	Ū,

ш					
		ı	Pelotes	latérale	es, apı

CHF 1'410				

		ı
		ı
		l
		ı
		ı
		ı

•

<sup>\*\*</sup> Profondeur de galbe 180 mm

<sup>\*</sup> Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

#### Veuillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante.

Danscertains cas, il est possible de s'en écarter cas.

#### Largeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 20 mm).
- b) Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

#### Profondeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 3 doigts (environ 30 60 mm). Attention en cas d'habillage adaptable.
- b) Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Remarque: en cas d'utilisation pour trottiner, choisissez une profondeur d'assise plus courte.

#### Hauteur avant de l'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° du creux du genou jusqu'au sol.
- b) Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur). Veuillez ne pasoublier la hauteur du coussin d'assise.

#### Hauteur arrière de l'assise

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque : la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

#### La longueur des jambes

- a) Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90°: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
- b) Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Remarque: prendre les mesures sans le coussin d'assise!

#### **Hauteur dos**

- a) Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- b) Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

Remarque : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

#### Angle du dossier

Au fauteuil : 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

#### Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapportau milieu du logement d'axe.

25.2 cm 47.7 cm 95.9 cm

Illustration : dimensions pour profondeur d'assise 400 mm et roues motrices 24"

Données techniques Largeur horst-tout avec carrossage roues arrières 24"

 Hauteur max.
 800 mm
 0°:
 LS +200 mm

 Longueur max.
 970 mm
 2°:
 LS +220 mm

 4°:
 LS +280 mm

freins à tambours : +20 mm

Poids : Dimensions fauteuil plié :

à partir de 13 kg avec roues arrière env. 300 mm sans roues arrière env. 250 mm

Le produit a subi les crah-tests ISO 7176-19 et ISO 16840-4 et, en combinaison avec l'option "Anneaux de fixation pour le transport en voiture", peut servir de siège à l'usager dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.