



## Q500<sup>®</sup> M avec SEDE0<sup>®</sup> PRO (Top CH)





## **BON DE COMMANDE**

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

| Adresse de fac   | turation ou n° du client | Adresse de livraison correspond à l'adresse de facturation |                      |  |  |  |
|--|--------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| N° client  |                          | N° client  |                      |  |  |  |
| Nom  |                          | Nom  |                      |  |  |  |
| Rue  |                          | Rue  |                      |  |  |  |
| NPA/Lieu   |                          | NPA/Lieu   |                      |  |  |  |
| E-mail   |                          | E-mail   |                      |  |  |  |
| Tél.   |                          | Tél.   |                      |  |  |  |
| Informations relatives à la commande                                 |                          | Poids de l'utilisateur                                     |                      |  |  |  |
| Commande   | Devis                    | Charge utile max. : 160 kg                                 |                      |  |  |  |
| Commission   |                          | Poids de l'utilisateur                                     | kg                   |  |  |  |
| N° art.  | 2250050M-800             |  |                      |  |  |  |
| Position tarifaire   | 60.122.010               | Prix de ha   | se <b>CHF 15'760</b> |  |  |  |
| Dernière mise à jour : 01.01.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis |                          | Prix hors TVA / prix de vente recommandé                   |                      |  |  |  |

| outes les bases p     | orévue pour le système d'amarrage DAHL   | Type de siège                            | SEDEO PRO                                  |        |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--------|--|--|
| oids minimal          | Sans batteries dès 128 kg  | Dimensions d'assise                      | Larg. 380 - 560 mm, profond. 400 - 5       | 560 mr |  |  |
| auteuil               | Avec batteries dès 171 kg <b>Hauteurs d'assise</b> 415 mm - 490 mm             |  |  |        |  |  |
| Oonnées tecl          | nniques – base motrice centrales N   | <b>IWD</b>                               |  |        |  |  |
| osition roues m       | otrices Roues motrices centrales   | Roues motrices                           | 13", 14" (noir)                            |        |  |  |
| oids utilisateu       | <b>r max.</b> 160 kg   | Roues directrices                        | Avant et arrière 7" (noir)                 |        |  |  |
| argeur base           | minimum 610 mm   | Chargeur                                 | Chargeur automatique 10 A                  |        |  |  |
| Boîtier de comn       | nande R-Net  | Batteries                                | 60 & 80 Ah type GEL, sans maintena         | ance   |  |  |
| Charge max.           | 35 km (ISO 7176-4) <b>Touches de couleur</b> Noir mat avec 7 touches de couleu |  |  |        |  |  |
| <b>M</b> oteurs       | 4 pôles, 10 km/h   | Garde au sol                             | 90 mm                                      |        |  |  |
| Base<br>Fauteuil roul | ant éléctrique Q500 M  |  |  | CH     |  |  |
| Q0P000023             | Q500 M (roues motrices centrales)  |  |  | 15'7   |  |  |
| QOP150002             | Suspension ferme   |  |  | S      |  |  |
| Q0P180007             | Moteur 4 pôles, 10 km/h  |  |  | S      |  |  |
| loues motric          | es et roues directrices  |  |  | CH     |  |  |
| Q0P070065             | Roues motrices, 13", pneumatiques, profil gro                                  | ssier, noir                              |  | 5      |  |  |
| Q0P070069             | Roues motrices, 13", increvable, profil grossie                                |  | 60.556.000                                 | r      |  |  |
| Q0P070034             | Roues motrices, 14", pneumatiques, à crampo                                    |  | 60.556.000                                 | n      |  |  |
| Q0P070033             | Roues motrices, 14", increvables, à crampons,                                  |  | 60.556.000                                 | n      |  |  |
| Q0P080213             | Roues directrices 7", increvable, bandage plei                                 | n, noir                                  | 60.556.000                                 | S      |  |  |
| ouches de c           | ouleur (paquet style)  |  |  | CH     |  |  |
| Q0P140005             | Vert Pomme (RAL 110 70 77)   |  |  | r      |  |  |
| Q0P140004             | Noir (RAL 9005)  |  |  | n      |  |  |
| QOP140003             | Bleu (RAL 260 40 45)   |  |  | n      |  |  |
| QOP140006             | Orange (RAL 060 60 80)   |  |  | n      |  |  |
| QOP140002             | Rouge (RAL 040 40 67)  |  |  | n      |  |  |
| QOP140007             | Argent (RAL 9006)  |  |  | n      |  |  |
| Q0P140001             | Blanc (RAL 9010)   |  |  | r      |  |  |
| clairage LEI          |  |  |  | Cl     |  |  |
| Q0P110201             | Eclairage LED et clignotant  |  | 60.553.000                                 | S      |  |  |
| lauteur d'as          |  |  |  | CH     |  |  |
| a hauteur du sièç     | ge correspond à la distance entre la plaque d'as                               | sise et le sol pour une inclinaison d'as | sise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant | .).    |  |  |
| SH415                 | 415 mm<br>Seulement sélectionnable avec 60 Ah batteries.                       |  |  | r      |  |  |
| SH44                  | 440 mm   |  |  |        |  |  |
| SH465                 | 465 mm   |  |  |        |  |  |
| SH49                  | 490 mm   |  |  | r      |  |  |
| Batterie & Ch         | nargeur  |  |  | Cl     |  |  |
| QOP160001             | 60 Ah, GEL, sans entretien   |  |  |        |  |  |
| QOP160005             | 80 Ah, GEL, sans entretien   |  |  |        |  |  |
| QOP160104             | 220 V / chargeur automatique 10 A  |  |  | (      |  |  |

| onctions d'a   | assise   |            | CHF |
|----------------|--|------------|-----|
| QOP130004      | Inclinaison d'assise électrique, 0° - 30°  | 60.554.000 | Sto |
| églage de l'   | angle du dossier   |            | CHF |
| Q0P030086      | Réglage de l'angle du dossier, électrique : 90° - 130°   | 60.551.000 | Sto |
| Q0P030087      | Réglage de l'angle du dossier, électrique : 90° - 150° avec adaptation en longueur biomécanique 100 mm | 70.132.000 | 936 |
| Oossier        |  |            | CHF |
| Q0P030104      | SEDEO PRO  |            | Sto |
| argeur dossier |  |            |     |
| BW38           | 380 mm, pour une largeur de dossier effective de 380 mm  |            |     |
| BW42           | 420 mm, pour une largeur de dossier effective de 380 - 420 mm  |            |     |
| BW46           | 460 mm, pour une largeur de dossier effective de 420 - 460 mm  |            |     |
| BW50           | 500 mm, pour une largeur de dossier effective de 460 - 500 mm  |            |     |
| BW54           | 540 mm, pour une largeur de dossier effective de 500 - 540 mm  |            |     |
| BW56           | 560 mm, pour une largeur de dossier effective de 520 - 560 mm  |            |     |
| auteur dossiei |  |            |     |
| BH44           | 440 mm, pour une hauteur de dossier effective de 440 - 500 mm<br>Seulement pour QOP030116              |            |     |
| BH50           | 500 mm, pour une hauteur de dossier effective de 500 - 560 mm  |            |     |
| BH56           | 560 mm, pour une hauteur de dossier effective de 560 - 620 mm  |            |     |
| Q0P030109      | Coussin dossier avec profil, profondeur du galbe 50 mm   |            | Sto |
| Q0P030113      | Coussin dossier avec profil, profondeur du galbe 70 mm, ceintures réglables                            |            | 14  |
| Q0P030114      | Coussin dossier, galbe profond (120 mm), passif  |            | 16  |
| Q0P030115      | Coussin dossier, flexible, galbe profond (150 mm), passif, ceintures réglables                         | 70.131.100 | 363 |
| QOP030116      | Coussin dossier, flexible, galbe profond (150 mm), actif, ceintures réglables                          | 70.131.100 | 363 |
| Q0P030117      | Coussin dossier, flexible, galbe extra profond (210 mm), actif, ceintures réglables                    | 70.131.100 | 384 |
| Q0P030059      | Housse pour dossier résistant à l'incontinence   | 70.145.000 | n/  |
| Q0P030108      | Housse pour dossier, confort   |            | Sto |
| Appui-tête     |  | <u>'</u>   | CHI |
| Q0P030431      | SEDEO, coussin, petit, avec housse, relevable, (I x h) 240 x 150 mm                                    |            | 19: |
| Q0P030433      | SEDEO fixation pour appui-tête   |            | 198 |
| Q0P030120      | Support pour appui-tête, montage cadre de dossier  |            | n/o |
| Poignées de    | poussée  |            | CH  |
| Q0P030204      | Poignée, hauteur réglable  |            | n/o |
| lail d'assise  |  |            | СН  |
| Q0P020085      | Rail d'assise, court, pour profondeur d'assise 400 - 560 mm  |            | Sto |
|                | Rail d'assise, long, pour profondeur d'assise 460 - 560 mm   |            |     |
| Q0P020069      | Non disponible pour largeur d'assise 380 mm et 420 mm  |            | n/  |

| Q0P0200     | 27 SEDEO PRO    | ), coussin   |                    |                  |                     |                 |        |            | S |
|-------------|-----------------|--|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|------------|---|
|             |                 | , 00000111   |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| oussins lai | _               | 011/10   |                    | 011/40           |                     |                 |        |            |   |
| SW38        | 380 mm          | SW42   | 420 mm             | SW46             | 460 mm              |                 |        |            |   |
| SW50        | 500 mm          | SW54   | 540 mm             | SW56             | 560 mm              |                 |        |            |   |
| oussins pr  | 400 mm          |  |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| SD40        |                 | ec QOP090128   | ou QOP090129 sa    | ngle abdominale  | à fermeture encliqu | etée, courte ou | longue |            |   |
| SD42        | 420 mm          | SD44   | 440 mm             | SD46             | 460 mm              | SD48            | 480 mm |            |   |
| SD50        | 500 mm          | SD52   | 520 mm             | SD54             | 540 mm              | SD56            | 560 mm |            |   |
| Q0P0200     | 173 Coussin av  | ec profil, haut  | our 70 mm          |                  |                     |                 |        |            | , |
| QOP0200     |                 |  |                    |                  |                     |                 |        | 70.142.000 | 2 |
| Q0P0200     |                 | Coussin, support, hauteur 90 mm  Coussin, support Memory, hauteur 90 mm  |                    |                  |                     |                 |        | 70.142.000 |   |
| Q0P0200     |                 | abilisateur, ha  |                    | ''               |                     |                 |        | 70.142.000 | 4 |
|             |                 |  |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0205     |                 |  | istant à l'inconti | nence            |                     |                 |        | 70.145.000 |   |
| Q0P0200     | 180 Housse pou  | ur coussin, co   | nfort              |                  |                     |                 |        |            | , |
| ccoudoi     | 7               |  |                    |                  |                     |                 |        |            | С |
| Q0P0400     |                 | solidaires du  | dossier, réglage   | anatomique, re   | elevables           |                 |        |            |   |
|             |                 | oonaan oo aa   | accolor, reglage   | anatomiquo, n    | 0.0143.00           |                 |        |            |   |
| Q0P0400     |                 | rembourré, st  | andard, mousse     | à peau intégral  | e, 400 x 90 mm, o   | Iroite          |        |            |   |
| Q0P0400     |                 |  |                    |                  | e, 400 x 90 mm, ç   | jauche          |        |            |   |
| Q0P0400     | 936 Protection  | latérale, plast  | tique, montée su   | r rail d'assise  |                     |                 |        |            |   |
| epose-pi    | ied central, r  | nanuel   |                    |                  |                     |                 |        |            | С |
| Q0P0500     |                 |  | ette rabattable e  | et réglable en a | nale                |                 |        |            |   |
| Q0P0500     |                 | Repose-pied central, palette rabattable et réglable en angle  Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, montage central  70.114.000 |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
|             |                 |  |                    |                  | Ü                   |                 |        |            |   |
| EDEO PR     | O support po    | our repose   | -pieds, pivo       | table            |                     |                 |        |            | С |
| Q0P0500     | 015 Support po  | Support pour repose-pieds, 70°, pivotable  |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0501     | 70 SEDEO PRO    | SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, haut, pour coussin d'assise de 70 mm et plus   |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| alettes sép | arées           |  |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0500     | 988 Palettes sé | parées, pour   | largeur d'assise   | 385 - 400 mm     |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0500     |                 |  | largeur d'assise   |                  |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0500     | 90 Palettes sé  | parées, pour   | largeur d'assise   | 480 - 520 mm     |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0500     | 91 Palettes sé  | Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm  |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0500     |                 |  |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| Q0P0500     | Sangle de       | mollet   |                    |                  |                     |                 |        |            |   |
| ositionn    | ement & acc     | essoires   |                    |                  |                     | ,               |        |            | С |
| Q0P0901     |                 |  | meture enclique    | tée courte 50    | x 1700 mm           |                 |        | 70.112.000 | U |
| QOP0901     | _               |  |                    |                  |                     | 70.112.000      |        |            |   |
| SB3220      |                 | Porte-canne construction spécial à gauche sur le dos à droite sur le dos   |                    |                  | 60.512.000          | 2               |        |            |   |
| 750307      |                 | ccoudoir, Quid   | •                  |                  | gauche              |                 | droite | 55.5.2.555 | , |
|             |                 |  |                    |                  | 3                   |                 |        |            |   |
| able de thé | rapie (montée d | en face du m   | iodule de comi     | nande)           |                     |                 |        |            |   |

| Module de co  | ommande R-Net   |                            | CHF  |  |  |
|---------------|---|----------------------------|------|--|--|
| Q0P110016     | LED , fonctions électriques et lumière                                  |                            |      |  |  |
| Q0P110017     | Affichage LCD (écran couleur standard doté de c                         | connecteur TRS 2 x 3,5 mm) | n/c  |  |  |
| Q0P110013     | LCD haute définition et fonction infrarouge                             |                            | n/c  |  |  |
| Montage mod   | lule de commande  |                            | CHF  |  |  |
| QOP110056     | Escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîté                       |                            |      |  |  |
| Q0P110052     | Module de commande, côté de montage, droit                              |                            |      |  |  |
| Q0P110053     | Module de commande, côté de montage, gauche                             |                            |      |  |  |
| Langue d'affi | chage   |                            |      |  |  |
| QOP119000     | Allemand QOP119002 Français   | QOP119005 Italien          |      |  |  |
| Commando D    | Not   |                            | CLIE |  |  |
| Commande R    |   |                            | CHF  |  |  |
| QOP110004     | Module de puissance, R-Net, 120 A, extensible                           |                            |      |  |  |
| Module d'act  | ionnement et de réglage de lumière                                      | – R-Net                    | CHF  |  |  |
| Q0P110032     | QOP110032 Module d'actionnement et de réglage de lumière, R-Net, ISM-6L |                            |      |  |  |

| Q500 M avec SEDEO PRO (Top CH)               |  | CHF    |
|--|--|--------|
| Prix de base                                 |  | 15'760 |
| Total des suppléments                        | (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite) |        |
| Emballage et participation aux frais d'expéc | lition   | 95     |
| Prix hors TVA                                |  |        |
| TVA 8.1%                                     |  |        |
| Prix T.T.C.                                  |  |        |



## **Sunrise Medical SA**

Elenauweg 17 3110 Münsingen 031 958 38 38 cs@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch